



定位珠 球头垫块

树脂主体型 螺纹型

定位珠

代码	类型		载荷	主体	球头		弹簧	使用温度
				材质	材质	硬度	材质	
ZAN21	树脂 主体型	金属球头	轻载	聚缩醛(黑色)	SUS440C	55HRC~	SUS304	-30~80℃
ZAN26			轻载	聚缩醛(蓝色)				
ZAN22			重载	尼龙66(白色)			SUS631J1	
ZAN23		树脂球头	轻载	聚缩醛(黑色)	聚缩醛(白色)	—	SUS304	
ZAN27			轻载	聚缩醛(蓝色)				
ZAN24			重载	尼龙66(白色)			SUS631J1	

前端部无扳手槽。



视角标准：第一视角

型号		ZAN21/22/23/24			ZAN26/27			a	负载(N)				
代码	M	d	H	L	d	H	L		轻载ZAN21/23/26/27		重载ZAN22/24		
									min.	max.	min.	max.	
金属球头 ZAN21 ZAN22 ZAN26	树脂球头 ZAN23 ZAN24 ZAN27	6	3.2	0.8	13	3.5	0.9	14	1	0.2	5	8	16
		8	4	1	15	5	1.5	16	1.2	2	12	15	30
		10	4.8	1.2	16	6	1.9	19	1.5	2.5	16	20	39

kgf=N×0.101972



请按图示订货

型号	代码	M	d
ZAN21	6	3.2	4
ZAN22	8	4	4
ZAN23	6	3.2	4
ZAN24	8	4	4
ZAN26	10	4.8	4
ZAN27	12	6	4

ZAN21—M6



未税价(元)



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	另行报价





交货期
5

球头垫块

代码	类型	材质	硬度	表面处理
ZAS81	螺纹型	SK4	55~60HRC	镀镍



EX Example
使用示例



视角标准：第一视角

与球头柱塞组合使用时，请使用M尺寸相同的产品。

型号		B	L	C	T	SR	d
代码	M						
ZAS81	4	7	5	8	2	8.4	1.5
	5	8	6	9	2	10.2	2
	6	10	8	12	2	18	2
	8	13	10	15	3	27.6	3
	10	17	12	20	3	48.5	4
	12	19	15	22	3	57.8	5



请按图示订货

型号	代码	M
ZAS81	4	5

ZAS81—M4



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	另行报价



交货期
7