

手动式-直通型

代码	类型	控制方式	材质		公称压力	工作温度	使用流体
			阀体	密封件			
BLA40	直通型	手动式	SUS304	PTFE	0~1.6Mpa	-20~120°C	水/油/空气

视角标准：第一视角

手动式-L型三通

代码	类型	控制方式	材质		公称压力	工作温度	使用流体
			阀体	密封件			
BLA43	L型三通	手动式	SUS304	PTFE	0~1.6Mpa	-20~120°C	水/油/空气

视角标准：第一视角

型号		适用管径	D ₁	D ₂	L ₊₂	L ₁₊₃
代码	规格					
BLA40	5	1/2"	25.4	10	74	100
	8	3/4"		16	100	120
	10	1"		22	105	130
	12	1.25"	50.5	29	120	140
	15	1.5"		35	136	160
	18	1.75"	64	42	145	170
	20	2"		48	160	175
	22	2.25"	77.5	53	162	195
	25	2.5"		58	170	200
	30	3"	91	72	195	250
	35	3.5"	106	85	235	260
	40	4"	119	97	270	290
50	5"	145	127	280	350	
60	6"	183	153	355	350	

型号		适用管径	D ₁	D ₂	L ₊₂	L ₁₊₃	L ₊₂
代码	规格						
BLA43	8	3/4"	50.5	16	108	130	54
	10	1"		22	120	143	60
	12	1.25"	29	128	143	64	
	15	1.5"	32	144	150	72	
	20	2"	64	48	168	175	84
	25	2.5"	77.5	59	180	230	90
	30	3"	91	72	220	250	116
	35	3.5"	106	86	244	250	127
	40	4"	119	98	275	285	136

手动式-三片式全包型

代码	类型	控制方式	材质		公称压力	工作温度	使用流体
			阀体	密封件			
BLA44	三片式全包型	手动式	SUS304	PTFE	0~1.6Mpa	-20~120°C	水/油/空气

视角标准：第一视角

型号		适用管径	D ₁	D ₂	L ₊₂	L ₁₊₅
代码	规格					
BLA44	5	1/2"	25.2	9.7	90	160
	8	3/4"		16	104	160
	10	1"	22	115	196	
	12	1.25"	50.5	29	125	196
	15	1.5"		35	134	196
	20	2"	64	48	153	246
	25	2.5"	77.5	59.5	180	202
	30	3"	91	72	196	320
	35	3.5"	106	85	202	320
	40	4"	119	98	246	335

无控制-高平台直通型

代码	类型	控制方式	材质		公称压力	工作温度	使用流体
			阀体	密封件			
BLA45	高平台直通型	无控制	SUS304	PTFE	0~1.6Mpa	-20~120°C	水/油/空气

视角标准：第一视角

型号		适用管径	D ₁	D ₂	L ₊₂	H	S	F
代码	规格							
BLA45	8	3/4"	50.5	16	100	45		
	10	1"		22	105	46		
	12	1.25"	29	120	52	9	10	
	15	1.5"	35	137	62			
	20	2"	64	48	160	68		
	22	2.25"	77	53	160	72		
	25	2.5"	77	58	170	75	11	12
	30	3"	91	70	196	103		
	35	3.5"	106	85	235	112	14	16
	40	4"	119	97	270	125		

手动式-三片式全包型

请按图示订货

型号	
代码	规格
BLA44	Ø10
	12

BLA44-10

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未稅价(元)

交货期

6