



连杆锁

把手按压转动式 · 锁芯一体式按钮 三点式 三角形锁芯

代码	类型		锁芯	材质		表面处理		参考重量 (kg)
				基座/把手	锁舌	基座/把手	锁舌	
XBU38	把手按压 转动式	锁芯一体 式按钮	三角形	ZDC	Q235	喷塑黑	镀蓝白锌	0.422



开孔尺寸




特点:


- 左右开门通用。
- ❗ 锁舌孔尺寸: $\square 7 \times 7$
- ❗ 配置钥匙: 1把

配件: 连杆(镀锌钢)

A型



B型



- ① 装配方式: 用螺钉与扁式传动条连接固定, 连杆可通过变换固定孔调节长度, 每移动一孔可调节5mm。
② 导向件旋在M6×L16焊接螺钉或埋头螺钉上。



视角标准: 第一视角

型号		L	H	h	f
代码	连杆				
XBU38	W(无)	—	—	—	—
	A(A型)	500 1000	—	25	17
	B(B型)	500 1000	18.5 22.5 27.5 35	—	—



请按图示订货

代码	连杆	L	H
XBU38	W(无)	—	—
XBU38	A(A型)	500 1000	—
XBU38	B(B型)	500 1000	18.5 22.5

XBU38—W
XBU38—A—L500
XBU38—B—L500—H18.5



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	5
-----	---