

# 5SY6标准型 小型断路器


1极+N  
西门子品牌

## 特点

- 全新红绿视窗设计, 使产品工作状态清晰可见;
- 防指触设计, 确保安装接线安全性;
- 独特滑动卡扣设计, 无需工具即可实现微型断路器的快速装配和拆卸;
- 符合人体力学特征的手柄设计, 确保操作更舒适, 更便利;
- 符合人体力学特征的手柄设计, 确保操作更舒适, 更便利;
- 上下端子相同, 可从顶部或底部馈电;
- 汇流排前导线连接清晰可见, 便于检查;
- 接线空间大, 易操作, 因此导线可方便地插入到端子中。

CCC

SIEMENS  
西门子




视角标准：第一视角


型号	额定电流(A)	极数	脱扣特性	分断能力	额定电压
5SY65017CC	1				
5SY65027CC	2				
5SY65037CC	3				
5SY65047CC	4				
5SY65067CC	6				
5SY65107CC	10				
5SY65167CC	16		C		
5SY65207CC	20				
5SY65257CC	25				
5SY65327CC	32				
5SY65407CC	40				
5SY65507CC	50				
5SY65637CC	63				
5SY65018CC	1	1P+N		6KA	230VAC
5SY65028CC	2				
5SY65038CC	3				
5SY65048CC	4				
5SY65068CC	6				
5SY65108CC	10				
5SY65168CC	16		D		
5SY65208CC	20				
5SY65258CC	25				
5SY65328CC	32				
5SY65408CC	40				
5SY65508CC	50				
5SY65638CC	63				

## 脱扣特性曲线

额定电流1~32A



额定电流40~63A



① 技术参数详见P80。



请按图示订货

代码  
5SY65017CC  
5SY65027CC  
5SY65017CC

