

面板	型号名称	20E1H	
	驱动系统	TFT 彩色 LCD	
	可视图像尺寸	49.4 cm 对角线	
	像素间距	0.27 (H)mm x 0.27 (V)mm	
	视频	R, G, B 模拟接口&HDMI 接口	
	独立同步	HV TTL	
	显示颜色数	16.7M 颜色	
其它	水平扫描范围	30k ~83kHz	
	水平扫描尺寸 (最大)	433.92 mm	
	垂直扫描范围	50 ~76Hz	
	垂直扫描尺寸 (最大)	263.64 mm	
	预设的最佳分辨率	1600×900@60Hz	
	即插即用	VESA DDC2B/CI	
	输入接口	D-Sub 15 pin/HDMI	
	电源	100-240V~, 50/60Hz, 1.5A	
	功耗	典型 (亮度=90, 对比度=50)	12W
		最大 (亮度=100, 对比度=100)	≤14W
		节能	≤0.5W
物理特性	连接器类型	D-Sub/HDM/耳机输出	
	信号电缆类型	可分离	
环境	温度:	工作时	0° - 40°C
		非工作时	-25° - 55°C
	湿度:	工作时	10% - 85% (非凝露)
		非工作时	5% - 93% (非凝露)
	海拔高度:	工作时	0 – 5000m(0 – 16404 英尺)
		非工作时	0 – 12192m (0 – 40000 英尺)

主要规格

面板	型号名称	22E1	
	驱动系统	TFT 彩色 LCD	
	可视图像尺寸	54.7 cm 对角线	
	像素间距	0.24825 (H)mm x 0.24825 (V)mm	
	视频	R, G, B 模拟接口	
	独立同步	H/V TTL	
	显示颜色数	16.7M 颜色	
其它	水平扫描范围	30k ~83kHz	
	水平扫描尺寸 (最大)	476.64 mm	
	垂直扫描范围	50 ~76Hz	
	垂直扫描尺寸 (最大)	268.11 mm	
	预设的最佳分辨率	1920×1080@60Hz	
	即插即用	VESA DDC2B/CI	
	输入接口	D-Sub 15 pin	
	电源	100-240V~, 50/60Hz, 1.5A	
	功耗	典型 (亮度=90, 对比度=50)	16W
		最大 (亮度=100, 对比度=100)	≤18W
		节能	≤0.5W
物理特性	连接器类型	D-Sub	
	信号电缆类型	可分离	
环境	温度:	工作时	0°C~ 40°C
		非工作时	-25°C~ 55°C
	湿度:	工作时	10% - 85% (非凝露)
		非工作时	5% - 93% (非凝露)
	海拔高度:	工作时	0 – 5000m (0 – 16404 英尺)
		非工作时	0 – 12192m (0 – 40000 英尺)

面板	型号名称	22E1H	
	驱动系统	TFT 彩色 LCD	
	可视图像尺寸	54.5 cm 对角线	
	像素间距	0.2493 (H)mm x 0.241 (V)mm	
	显示颜色数	16.7M	
其他	水平扫描范围	30k~85kHz(D-SUB) 30k~120kHz(HDMI)	
	水平扫描尺寸 (最大)	478.656 mm	
	垂直扫描范围	48~75Hz(D-SUB) 48~100Hz(HDMI)	
	垂直扫描尺寸 (最大)	260.28 mm	
	推荐分辨率	1920x1080@75Hz(D-SUB) 1920x1080@60Hz(HDMI)	
	最大分辨率	1920x1080@75Hz(D-SUB) 1920x1080@100Hz(HDMI)	
	即插即用	VESA DDC2B/C/I	
	电源	100-240V~ 50/60Hz 1.5A	
	功耗	典型值 (出厂默认亮度和对比度)	15W
		最大值 (明亮度 = 100, 对比度 = 100)	≤18W
		待机模式	≤0.3W
物理特性	接头类型	D-Sub、HDMI、耳机输出	
	信号电缆类型	可分离	
环境	温度	工作时	0°C~ 40°C
		非工作时	-25°C~ 55°C
	湿度	工作时	10% - 85% (非凝露)
		非工作时	5% - 93% (非凝露)
	海拔高度	工作时	0~ 5000 m (0~ 16404 英尺)
		非工作时	0~ 12192m (0~ 40000 英尺)

面板	型号名称	22E11HM	
	驱动系统	TFT 彩色 LCD	
	可视图像尺寸	54.5 cm 对角(21.5"宽屏)	
	像素间距	0.2493 x 0.241mm(水平x垂直)	
	显示颜色数	16.7M	
其他	水平扫描范围	30k~85kHz(D-SUB) 30k~115kHz(HDMI)	
	水平扫描尺寸 (最大)	478.656mm	
	垂直扫描范围	48~75Hz(D-SUB) 48~100Hz(HDMI)	
	垂直扫描尺寸 (最大)	260.28mm	
	推荐分辨率	1920x 1080@60Hz	
	最大分辨率	1920x 1080@75Hz(D-SUB) 1920x 1080@100Hz(HDMI)	
	即插即用	VESA DDC2B/CI	
	输入接口	HDMI/D-Sub 15 pin	
	电源	12V ---2.0A	
	功耗	典型值 (出厂默认亮度和对比度)	22W
		最大值 (明亮度 = 100, 对比度 = 100)	≤ 24W
		节能	≤ 0.3W
物理特性	接头类型	HDMI/D-Sub	
	信号线类型	可分离	
环境	温度	工作时	0°C~ 40°C
		非工作时	-25°C~ 55°C
	湿度	工作时	10% - 85% (非凝露)
		非工作时	5% - 93% (非凝露)
	海拔高度	工作时	0~ 5000 m (0~ 16404 英尺)
		非工作时	0~ 12192m (0~ 40000 英尺)

面板	型号名称	24G15N	
	驱动系统	TFT 彩色 LCD	
	可视图像尺寸	60.5 cm 对角线	
	像素间距	0.2745mm(H) x 0.2745mm(V)	
其他	水平扫描范围	30k-200kHz	
	水平扫描尺寸 (最大)	527.04 mm	
	垂直扫描范围	48-180Hz	
	垂直扫描尺寸 (最大)	296.46 mm	
	推荐分辨率	1920x1080@60Hz	
	最大分辨率	1920x1080@180Hz ^[1]	
	即插即用	VESA DDC2B/CI	
	电源	19V  1.31A	
	功耗	典型值 (出厂默认亮度和对比度)	24W ^[2]
		最大值 (明亮度 = 100, 对比度 = 100)	≤ 28W ^[2]
		节能	≤ 0.3W
物理特性	接头类型	HDMI/DisplayPort/ 耳机	
	信号线类型	可插拔	
环境	温度	工作时	0°C~ 40°C
		非工作时	-25°C~ 55°C
	湿度	工作时	10% - 85% (非凝露)
		非工作时	5% - 93% (非凝露)
	海拔高度	工作时	0~ 5000 m (0~ 16404 英尺)
		非工作时	0~ 12192m (0~ 40000 英尺)

[1]: 分辨率1920x1080@180Hz为超频。超频过程中，显示器如果发生任何错误，请将刷新率调整到165Hz。

[2]: 功率规格为在电源适配器输入端测得的显示器（含电源适配器）消耗功率。

主要规格

LCD 面板	机种名	E1670SWUE	
	驱动系统	TFT 彩色 LCD	
	可视尺寸	39.5cm 对角	
	像素间距	0.252mm(H) x 0.252mm(V)	
	视频	R, G, B 模拟接口	
	独立同步	行场 TTL	
	显示颜色	262 144 色彩	
其他	水平扫描范围	30 kHz - 60 kHz	
	水平扫描尺寸 (最大)	344mm	
	垂直扫描范围	57 Hz - 63 Hz	
	垂直扫描尺寸 (最大)	194mm	
	预设的最佳分辨率	1366 x 768@60Hz	
	即插即用	VESA DDC2B/CI	
	输入连接器	D-USB	
	输入视频信号	模拟: 0.7Vp-p(标准), 75 OHM	
	电源	5V $\pm$ 2A	
	功率消耗	典型 (亮度=90, 对比度=50)	7 W
		最大 (亮度=100, 对比度=100))	$\leq$ 8 W
		节能	$\leq$ 0.5 W
物理特性	连接器类型	15 针 Mini D-Sub	
	信号电缆类型	可分离	
环境	温度	工作时	0° ~ 40°
		非工作时	-25° ~ 55°
	湿度	工作时	10% ~ 85% (non-condensing)
		非工作时	5% ~ 93% (non-condensing)
	海拔高度	工作时	0~ 3658m (0~ 12000 ft)
		非工作时	0~ 12192m (0~ 40000 ft)