

指示灯/蜂鸣器/按钮盒

◀ Ø22安装孔

XB2B/XAL系列 施耐德品牌

指示灯

代码	类型	材质
XB2B	指示灯	塑料

特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, IEC 337.
- 防护处理: 标准版本: "TC".
- 环境温度: 工作: -25~+70°C; 贮存: -40~+80°C.
- 电子冲击保护: I级, 符合 IEC 536 和 NF C 20-030.
- 防护等级: IP65符合 IEC 529 和 NF C 20-010.
- 额定绝缘电压: 50~380V符合 IEC947-1 依类型而定.
- 使用寿命: 标称电压下可超过50000 小时.
- 电压极限: XB2-BVB-C XB2-BVM-C: $0.8U_n \leq U \leq 1.1U_n$.
- 产品认证: CE, CCC.

CE CCC

Schneider Electric
施耐德电气



代码	型号 类型	电压	按钮颜色	灯泡款式	产地	安装孔尺寸
XB2B	V (指示灯)	B (24V DC/AC) M (220V AC)	1 (白) 3 (绿) 4 (红) 5 (橙) 6 (蓝)	L (LED灯)	C (中国)	Ø22



请按图示订货

代码	型号 类型	电压	按钮颜色	灯泡款式	产地
XB2B	V (指示灯)	B (24VDC/AC) M (220V AC)	3 (绿) 4 (红)	L (LED灯)	C (中国)

XB2BVB3LC

蜂鸣器

代码	类型	是否带灯	材质
XB2B	蜂鸣器	不带灯 带灯	塑料

特性

- 声音类型: 连续蜂鸣。
- 声音大小: 100dB/10cm.
- 电气寿命: 20000小时.
- 额定电流: 最大25mA.
- 电压波动: +/-10%供电电压. 冲击电压: 4kV(线对地), 2kV(线对线).
- 产品认证: CE, CCC.

CE CCC

Schneider Electric
施耐德电气



代码	型号 类型	电压	颜色	是否带灯	产地	安装孔尺寸
XB2B	S (蜂鸣器)	B (24V DC/AC) M (220V AC)	无指定(黑色) 4 (红色)	无指定(不带灯声音持续) L (带LED灯声音间断)	C (中国)	Ø22



请按图示订货

代码	型号 类型	电压	颜色	是否带灯	产地
XB2B	S (蜂鸣器)	B (24VDC/AC) M (220V AC)	无指定(黑) 4 (红)	无指定 L	C (中国)

XB2BSB4LC

按钮盒(不带按钮)

系列	类型	是否带按钮	材质
XAL系列	按钮盒	不带	塑料

Schneider Electric
施耐德电气



型号	开孔个数	开孔尺寸
XALB01C	1	Ø22
XALB02C	2	
XALB03C	3	



请按图示订货

型号
XALB01C

蜂鸣器、按钮盒
按钮、指示灯