

通用型

代码	类型
ZHE57	圆形

特点:

- 产品功率分布均匀,边缘清晰,可靠性高;
- 采用纯铜装配,可以快速为激光二极管降温;
- 采用原装进口激光二极管,配以特殊光学镜及专用稳压电源,发出的光线清晰、明亮、线条均匀、准直度高,在许多特殊条件下,均可达到理想效果。

适用范围:检测设备、机器视觉、扫描、大气测量、施工加工等各种二维/三维视觉应用。



视角标准: 第一视角

型号		光斑模式	工作电流 (mA)	光斑大小
代码	额定电压			
ZHE57	1(DC 24V)	A(红光一字线)	≤25	可调
		B(红光十字线)		



请按图示订货

型号		光斑模式
代码	额定电压	
ZHE57	1(DC 24V)	A(红光一字线) B(红光十字线)

ZHE57-1-A

性能表

光斑模式	A(红光一字线)	B(红光十字线)
建议安装范围	2米距离以内	1米距离以内
照射有效光线	3~4米正常室内	1米正常室内
灯具寿命	5000H	5000H
使用环境温度	-10~45°C	-10~45°C
存储温度	-40°C~70°C	-40°C~70°C


经济型

代码	类型
ZHE67	圆形

特点:

- 黑色外壳,头部为航空铝材,表面氧化雾黑处理;
- 26#红黑电子线约150mm长。

适用范围:工业激光定位、瞄准器、激光手电、仪器设备等。



视角标准: 第一视角

型号		光源颜色	长度	D	射程(m)	波长(nm)	光线扩散角(°)	电压(VDC)	电流(mA)	出光功率(mW)	光斑大小
代码	光源形状										
ZHE67	A(点状)	R1(红色)	21	Ø9	<100	650	—	2.8~5.2	<35	<5	可调
		R(红色)	35	<200	650	2.8~5.2	<50	<10			
		G(绿色)	30	<400	520	2.6~4.2	<280	<30			
	B(十字状)	R(红色)		<2	650	50	23~25	<30	1.5~3.5	不可调	
		G(绿色)	35	<3	520	60	2.7~4.2	<120	<5	可调	
	C(一字状)	R(红色)	30	<2	650	90	23~25	<30	<5	不可调	
		G(绿色)		<3	520	90	2.7~4.2	<80	<10		



请按图示订货

型号		光源颜色
代码	光源形状	
ZHE67	A(点状)	R(红色) G(绿色)

ZHE67-A-R

性能表

导线长度	150mm
材质	航空铝(黑色)
使用环境温度	-10°C~50°C
存储温度	-20°C~70°C
灯具寿命	10000H