

AVVR/RVVP/RVV护套线

代码	类型	屏蔽	导体材质	绝缘材质	护套材质	护套颜色	温度范围
ZLK41	AVVR护套线	不带屏蔽	纯铜	PVC	PVC	黑色	-15°C~+70°C
ZLK42	RVVP护套线	带屏蔽					
ZLK44	RVV护套线	不带屏蔽					





- ☑ 适用
- 适用于自动化设备或机械设备信号连接、控制用线。
- 📌 可定制包装和芯线颜色。

CE

AVVR护套线 ZLK41
RVV护套线 ZLK44

RVVP护套线 ZLK42



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷



☑ AVVR护套线

型号		截面积 (mm ²)	长度(m)	电压
代码	芯数			
ZLK41	2	0.2 0.3	100 (100米整卷销售)	300/300V
	3			
	4			
	6			
	8			
	10			
	12			
	16			
	20			

☑ RVVP护套线

型号		截面积 (mm ²)	长度(m)	电压
代码	芯数			
ZLK42	2	0.3	100 (100米整卷销售)	300/300V
	3			
	4			
	6			
	8			
	10			
	12			
	16			

☑ RVV护套线

型号		截面积 (mm ²)	长度(m)	电压			
代码	芯数						
ZLK44	2	0.5	100 (100米整卷销售)	300/300V			
	3						
	4						
	2						
	2	3			0.75	100 (100米整卷销售)	300/500V
		4					
		2					
		3					
		3					
		3					
3	4	1	100 (100米整卷销售)	300/500V			
	3						
	3						
3	4	1.5	100 (100米整卷销售)	300/500V			
	3						
	3						
3	4	2.5	100 (100米整卷销售)	300/500V			
	3						

☑ 芯线颜色识别(ZLK41/42)

芯数	颜色
2芯	棕、蓝
3芯	棕、黑、灰
4~12芯	棕、蓝、黑、灰、白、红、黄、绿、橙、紫、粉红、浅蓝
16~20芯	棕、棕注黑、蓝、蓝注黑、黑、黑注白、灰、灰注黑、红、红注白、黄、黄注黑、绿、绿注黑、橙、橙注黑、白、白注黑、紫、紫注黑

☑ 芯线颜色识别(ZLK44)

芯数	颜色
2芯	棕、蓝
3芯	棕、蓝、黄注绿
4芯	棕、黑、灰、黄注绿



请按图示订货

型号		截面积 (mm ²)	长度(m)
代码	芯数		
ZLK41	2	0.2	100
	3	0.3	(100米整卷销售)

ZLK41-2-0.2-100

