

尼龙管

代码	类型	材质
XWC01	尼龙管	尺寸选择型
XWC02		尺寸指定型



尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小 安装 半径	正常 工作压力 (kg/cm ²)	正常 爆破压力 (kg/cm ²)	重量 (kg/m)
XWC01	0425		4	2.5	15	38	114	0.008
	0604	10	6	4	23	33	100	0.017
	0806	20	8	6	36	24	72	0.026
	1075	100	10	7.5	45	23	69	0.040
	1209		12	9	54	24	72	0.053

尺寸指定型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小 安装 半径	正常 工作压力 (kg/cm ²)	正常 爆破压力 (kg/cm ²)	重量 (kg/m)
XWC02	0425		4	2.5	15	38	114	0.008
	0604		6	4	23	33	100	0.017
	0806	0.5~19.9	8	6	36	24	72	0.026
	1075		10	7.5	45	23	69	0.040
	1209		12	9	54	24	72	0.053

聚醚级软管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC11	聚醚级软管	尺寸选择型	空气、水、油、耐水解	-20~60°C
XWC16		尺寸指定型		



尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常 工作压力 (kg/cm ²)	正常 爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲 半径
XWC11	0425		4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805	10	8	5	13	38	30
	1065	20	10	6.5	11	34	35
	1208	100	12	8	10	30	40
	1612		16	12	10	30	60

尺寸指定型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常 工作压力 (kg/cm ²)	正常 爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲 半径
XWC16	0425		4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805	0.5~19.9	8	5	13	38	30
	1065		10	6.5	11	34	35
	1208		12	8	10	30	40
	1612		16	12	10	30	60

聚氨酯PU管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC23	聚氨酯PU管	尺寸选择型	空气、水、油	-20~60°C
XWC26		尺寸指定型		



尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常 工作压力 (kg/cm ²)	正常 爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲 半径
XWC23	0425	10	4	2.5	13	39	20
	0604	20	6	4	11	32	25
	0805	100	8	5	13	38	30
	1065	20	10	6.5	11	34	35
	1208	100	12	8	10	30	40
	1612		16	12	10	30	60

尺寸指定型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常 工作压力 (kg/cm ²)	正常 爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲 半径
XWC26	0425		4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805	0.5~19.9	8	5	13	38	30
	1065		10	6.5	11	34	35
	1208		12	8	10	30	40
	1612		16	12	10	30	60

① 如需要其它颜色可定制。

聚氨酯PU管(选择型)

型号	长度 (m)	颜色
代码 规格		
XWC23	0425 10	B(黑色)
	0604 20	BU(蓝色)

聚氨酯PU管(指定型)

型号	长度 (m)	颜色
代码 规格		
XWC26	0425 0.5~19.9	B(黑色)
	0604	BU(蓝色)



请按图示订货

XWC23 - 0425 - 20 - B

XWC26 - 0425 - 0.5 - B



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5