

单轴承T型

高度h选择型/高度h指定型/高度h指定倒角型

经济型带座轴承

类型			材质			表面处理
高度h选择型	高度h指定型	高度h指定倒角型	轴承	轴承座	挡圈	轴承座
E-BGJ21	E-BGJ31	E-BGJ41	钢	S45C	弹簧钢	发黑
E-BGJ22	E-BGJ32	E-BGJ42				无电解镀镍
E-BGJ23	E-BGJ33	E-BGJ43				本色阳极氧化(哑光)
E-BGJ24	E-BGJ34	E-BGJ44	不锈钢	SUS304		—
E-BGJ26	E-BGJ36	E-BGJ46				—






① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

高度h选择型/高度h指定型
E-BGJ21/22/23/24/26
E-BGJ31/32/33/34/36

高度h指定倒角型
E-BGJ41/42/43/44/46



型号	代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	高度指定型 最小单位0.5	d	D _{H7}	dh	B	V	H	L	L ₁	L ₂	T	S	C	d ₁
高度选择型	623			10 15 20 25	10~30	3	10	+0.015 0	7	4	h+8.8	36	26	16				
	624					4	13		9		h+10.8	38	28	18	10	4.8		4.5
	605					5	14	+0.018 0	10	5	h+11.8	46	34	22				
	625					6	17		13		h+12.8	47	35	23	12		5	
	606					6	19		15	6	h+13.8	49	37	25	11			
	626			15 20 25 30	15~30	6	16		16		h+14.8	53	41	29	12			
	698					8	22		18	7	h+15.8	56	44	32	15			
	608					8	24		20	8	h+16.8	58	46	34	16			
	E-BGJ21					10	19	+0.021 0	16	5	h+17.8	60	48	36	10			5.5
	E-BGJ22				15~40	10	22		19	6	h+18.8	62	50	38	12	9.8		
高度指定型	6900					10	26		22	8	h+19.8	64	52	40	15			
	E-BGJ23					10	30		24	9	h+20.8	66	54	42	16			
	E-BGJ24					10	30		24	9	h+21.8	68	56	44	17			
	E-BGJ26					10	21		18	5	h+22.8	70	58	46	18			
	6901	ZZ		20 30 40	20~40	12	24		21	6	h+23.8	72	60	48	19			
	6001	(双盖式)				12	28		24	8	h+24.8	74	62	50	20			
	6201					12	32	+0.025 0	26	10	h+25.8	76	64	52	21			
	E-BGJ31					12	24		21	5	h+26.8	78	66	54	22			
	E-BGJ32	※VV				12	28	+0.021 0	25	7	h+27.8	80	68	56	23			
	E-BGJ33	(非接触式 橡胶密封圈)			18~50	15	32	+0.025 0	28	9	h+28.8	82	70	58	24			
高度h指定 倒角型	E-BGJ34			25 30 40 50	25~50	15	35		29	11	h+29.8	84	72	60	25		10	6.5
	E-BGJ36					15	30	+0.021 0	27	7	h+30.8	86	74	62	26			
	6003	DD				17	35		31	10	h+31.8	88	76	64	27			
	6203	(接触式 橡胶密封圈)				17	40		34	12	h+32.8	90	78	66	28			
	6804					20	32		29	7	h+33.8	92	80	68	29			
	E-BGJ41					20	37	+0.025 0	34	9	h+34.8	94	82	70	30			
	6904					20	42		39	9	h+35.8	96	84	72	31			
	E-BGJ42					20	47		44	9	h+36.8	98	86	74	32			
	6204					20	47		44	9	h+37.8	100	88	76	33			
	E-BGJ43			30 35 40 50 60	30~60	25	37		34	7	h+38.8	102	90	78	34			9
高度h指定 倒角型	E-BGJ44					25	42		39	9	h+39.8	104	92	80	35			
	6905					25	47		44	12	h+40.8	106	94	82	36			
	E-BGJ46					25	52	+0.030 0	45	15	h+41.8	108	96	84	37			
	6205					25	42		39	7	h+42.8	110	98	86	38			
	6806					25	47	+0.025 0	44	9	h+43.8	112	100	88	39			
	E-BGJ48			35 40 50 80	35~80	30	55		48	13	h+44.8	114	102	90	40			
	6206					30	62		55	16	h+45.8	116	104	92	41			
	6007					30	62		55	14	h+46.8	118	106	94	42			
	6207			50 60 80 90	40~90	35	72	+0.030 0	64	17	h+47.8	120	108	96	43			
	6908					35	68		60	15	h+48.8	122	110	98	44			
高度h指定 倒角型	E-BGJ50			60 80 100	45~100	40	80		74	18	h+49.8	124	112	100	45			
	6208					40	80		74	18	h+50.8	126	114	102	46			

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。



型号	代码	轴承型号	密封圈	高度选择型
E-BGJ21	6901	ZZ		20 30 40
E-BGJ22	6001	VV		20 30 40
E-BGJ22-6001VV-h30				

型号	代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	可选加工代码
E-BGJ21	6901	ZZ		20 30 40	NA
E-BGJ22	6001	VV		20 30 40	NA
E-BGJ22-6001VV-h30-NA					



增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承、挡圈
代码	代码	代码
KK	KC	NA
[选型方法] KK	[选型方法] KC	[选型方法] NA
技术说明 不适用高度h指定倒角型。		不装配轴承及挡圈(附带出货)



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
5

未税价(元)