

# 圆柱锁

## 20系列 · 止口高度19~28



半导体行业适用




代码	类型	止口高度	锁芯	材质			表面处理			适用
				基座	锁芯	锁舌	基座	锁芯	锁舌	
XAS04	20系列	19、23、25	一字形锁芯	ZDC5	Q235	镀亮铬	—	—		
XAS11		25	翼形锁芯							
XAS01		28	三角形锁芯	ZDC	A3	镀铬	镀锌	是		
XAS21			一字形锁芯							

止口高度：19、23、25

一字形锁芯 XAS04



开孔尺寸



特点：



- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能；
- 左右开门通用；
- 单抽，仅锁闭状态可拔出钥匙。

锁舌孔尺寸：□ 8×8


配置铜钥匙：2把

止口高度：25

翼形锁芯 XAS11



开孔尺寸



特点：



- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能；
- 可左旋或右旋开门；
- IP防护等级IP54。

锁舌孔尺寸：□ 8×8


配置钥匙：1把

止口高度：28

三角形锁芯 XAS01



开孔尺寸



特点：

- 锁体小巧，使用方便，工具型钥匙开锁。

场景：



- 小配分电盘，自动售卖机，娱乐设备，工业设备。

锁舌孔尺寸：□ 8×8


配置钥匙：1把

止口高度：28

一字形锁芯 XAS21



开孔尺寸




特点：

- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能；
- 左右开门通用；
- IP防护等级IP54。

锁舌孔尺寸：□ 8×8

不配置钥匙，可用一字螺丝刀开锁。



视角标准：第一视角

型号	Ts	参考重量
代码	止口高度H	(kg)
XAS04	19	0.18
	23	0.2
	25	0.21

型号	止口高度	参考重量
代码		(kg)
XAS11	25	0.210
XAS01	28	0.070
XAS21		0.071



型号	代码	止口高度H
XAS04 — H23	19	
	23	

型号	代码
XAS21	



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

