


代码		类型	材质			表面处理	
无法兰型	带法兰型		带轮	法兰	轴承	带轮	法兰
EVF01	EVF21	单轴承型	铝合金	铝合金		本色阳极氧化	
EVF02	EVF22		S45C	S45C		发黑	
EVF03	EVF23		SUS304	SUS304		喷砂镀镍	
EVF04	EVF24		SUS304	SUS304	钢	—	—
EVF11	EVF31	双轴承型	铝合金	铝合金		本色阳极氧化	
EVF12	EVF32		S45C	S45C		发黑	
EVF13	EVF33		SUS304	SUS304		喷砂镀镍	
EVF14	EVF34		SUS304	SUS304		—	—








轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

无法兰型
单轴承型
EVF01/02/03/04

双轴承型
EVF11/12/13/14

带法兰型
单轴承型
EVF21/22/23/24

双轴承型
EVF31/32/33/34



① 轴承为压入式。② "可选加工"见同步轮产品简介(EVF01~EVF14适用ZC/PA/MK可选加工, EVF21~EVF34适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

视角标准: 第一视角

单轴承型

型号		D	适用皮带宽度	F	A	S	轴承尺寸			使用挡圈
代码	W						轴承型号×数量	d	B	
无法兰型			公制							
EVF01	9	20	040	25	5	2.5	BAF695ZZ×1	5	4	TBP22-13
EVF02		25		30						
EVF03	11	25	060	30	7	3	BAF696ZZ×1	6	5	TBP22-15
EVF04	15	30		35		4.5	BAF698ZZ×1	8	6	TBP22-19
带法兰型			100		11					
EVF21	16	40		48		4	BAY6000ZZ×1		8	TBP22-26
EVF22		35		45		7		10		
EVF23	22	45	150	55	17	6.5	BAY6200ZZ×1		9	TBP22-30
EVF24										

双轴承型

型号		D	适用皮带宽度	F	A	dh	轴承尺寸		
代码	W						轴承型号×数量	d	B
无法兰型	9	15	040	18	5	6.5	BAF675ZZ×2	5	2.5
		20				8	BAF676ZZ×2	6	3
	11	15	060	18	7	6.5	BAF675ZZ×2	5	2.5
		20				8	BAF676ZZ×2	6	3
	15	20	100	25	11	8.5	BAF686ZZ×2	6	
		25							5
	22	25	150	32	17	12	BAF688ZZ×2	8	
		35				18.5	BAY6000ZZ×2	10	8
带法兰型	27	60	200	67	22				
		45		55					
	32	65	250	74	27	22.5	BAY6201ZZ×2	12	10
		55		67					
	37	65	300	74	32				
		60		67					
	49	70	400	80	44	25.5	BAY6202ZZ×2	15	11
	58	60	500	67	53				

双轴承型

型号		D
代码	W	
EVF11	9	15
EVF31	9	20

请按图示订货

EVF31—W9—D15


可选加工(双轴承型)

型号		D	可选加工代码
代码	W		
EVF31	9	15	WC WD WE FC(Z) C PA MK
		20	

EVF31—W9—D15—WC

EX

Example
使用示例



EVF01
同步惰轮



优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

7