


标准法兰型 无挡圈型

经济型带座轴承

类型			材质		表面处理
圆法兰	方法兰	对边法兰	轴承	轴承座	轴承座
E-BFF51	E-BFF61	E-BFF71	钢	S45C	发黑
E-BFF52	E-BFF62	E-BFF72			无电解镀镍
E-BFF53	E-BFF63	E-BFF73			发黑
E-BFF54	E-BFF64	E-BFF74	不锈钢	A6061	本色阳极氧化(哑光)
E-BFF56	E-BFF66	E-BFF76		SUS304	—








① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

圆法兰
E-BFF51/52/53/54/56

方法兰
E-BFF61/62/63/64/66

对边法兰
E-BFF71/72/73/74/76



视角标准：第一视角

代码	型号	轴承型号	密封圈	d	D _{H7}	B	H	W	T	dh	P.C.D	K	A	F	M(粗牙螺纹) (d ₂)	d ₁	H ₁
圆法兰 E-BFF51 E-BFF52 E-BFF53 E-BFF54 E-BFF56	623			3	10 ^{+0.015} ₀	4	33	16	6	7	24	27	24		M4 (3.3)	6.5	3.6
	624			4	13 ^{+0.018} ₀	5	35	18	7	9	26	28	26				
	605			5	14 ^{+0.018} ₀	5	36	20	7	10	26	30	26				
	625			16	16 ^{+0.018} ₀	6	38	22	8	12	28	31	28				
	606			17	17 ^{+0.018} ₀	6	39	23	8	13	29	32	29		M5 (4.3)	8	4.6
	626			19	19 ^{+0.021} ₀	6	41	25	8	15	31	34	31				
	678			12	12 ^{+0.021} ₀	3.5	34	18	6	10	25	27	25				
	698			19	19 ^{+0.021} ₀	6	41	25	8	15	31	34	31				
	608			22	22 ^{+0.021} ₀	7	45	29	9	18	35	36	35		M4 (3.3)	6.5	3.6
	628			24	24 ^{+0.018} ₀	8	47	32	10	20	37	37	37				
	6700			15	15 ^{+0.018} ₀	4	37	22	7.5	12	27	30	27				
	6800			19	19 ^{+0.018} ₀	5	41	25	7.5	15	31	34	31				
	6900			22	22 ^{+0.018} ₀	6	45	29	8	19	35	36	35				
	6000			26	26 ^{+0.018} ₀	8	50	34	10	22	40	39	40				
	6200			30	30 ^{+0.018} ₀	9	54	38	11	24	44	42	44				
	6701			18	18 ^{+0.018} ₀	4	40	25	7.5	15	30	31	30		M5 (4.3)	8	4.6
	6801			21	21 ^{+0.021} ₀	5	44	29	7.5	17	34	35	34				
	6901			24	24 ^{+0.021} ₀	6	48	31	8	21	38	38	38				
	6001	ZZ (双盖式)		28	28 ^{+0.025} ₀	8	52	36	10	24	42	40	42				
	6201			32	32 ^{+0.025} ₀	10	56	40	12	26	46	43	46				
	6702			21	21 ^{+0.021} ₀	4	44	29	7.5	18	34	35	34				
	6802	※VV (非接触式 橡胶密封圈)		24	24 ^{+0.021} ₀	5	47	32	9	20	37	37	37				
	6902			28	28 ^{+0.025} ₀	7	57	37	9	25	45	45	45		M6 (5.2)	9.5	5.6
	6002			32	32 ^{+0.025} ₀	9	60	40	11	28	48	46	48				
	6202			35	35 ^{+0.025} ₀	11	64	44	13	29	52	49	52				
	6803			26	26 ^{+0.021} ₀	5	50	34	7.5	22	40	39	40		M5 (4.3)	8	4.6
	6903	DD (接触式 橡胶密封圈)		30	30 ^{+0.025} ₀	7	60	38	9	27	48	46	48				
	6003			35	35 ^{+0.025} ₀	10	66	44	12	31	54	50	54		M6 (5.2)	9.5	5.6
	6203			40	40 ^{+0.025} ₀	12	72	50	14	34	60	54	60				
对边法兰 E-BFF71 E-BFF72 E-BFF73 E-BFF74 E-BFF76	6704			27	27 ^{+0.021} ₀	4	51	35	7.5	23	41	39	32	25	M5 (4.3)	8	4.6
	6804			32	32 ^{+0.025} ₀	7	60	40	9	28	48	46	38	29	M6 (5.2)	9.5	5.6
	6904			37	37 ^{+0.025} ₀	9	69	47	11	34	56	54	51	24			
	6004			42	42 ^{+0.030} ₀	12	77	54	14	36	64	59	56	32			
	6204			47	47 ^{+0.025} ₀	14	81	58	16	40	68	62	59	34	M8 (6.8)	11	6.6
	6805			37	37 ^{+0.025} ₀	7	69	47	11	34	56	54	51	24			
	6905			42	42 ^{+0.030} ₀	9	77	54	14	36	64	59	56	32			
	6005			47	47 ^{+0.030} ₀	12	88	58	17	41	72	67	63	36	M10 (8.5)	14	8.8
	6205			52	52 ^{+0.030} ₀	15	94	64	17	45	78	72	68	39	M8 (6.8)	11	6.7
	6806			42	42 ^{+0.025} ₀	7	77	54	11	36	64	59	56	32			
	6906			47	47 ^{+0.025} ₀	9	88	58	13	41	72	67	63	36			
	6006			55	55 ^{+0.030} ₀	13	96	66	15	48	80	73	70	40	M10 (8.5)	14	8.8
	6206			62	62 ^{+0.030} ₀	16	104	74	16	55	88	79	75	44			
	6007			62	62 ^{+0.030} ₀	14	104	74	16	55	88	79	75	44			
	6207			72	72 ^{+0.030} ₀	17	126	88	21	64	105	95	92	51	M12 (10.5)	17.5	11.2
	6008			68	68 ^{+0.030} ₀	15	114	82	17	60	96	85	80	54	M10 (8.5)	14	8.8
	6208			80	80 ^{+0.035} ₀	18	134	96	22	74	113	102	98	56	M12 (10.5)	17.5	11.2
	6010	ZZ (双盖式)		16	16 ^{+0.035} ₀	4	37	22	7.5	12	27	30	27				
	6210			90	90 ^{+0.035} ₀	20	147	110	24	83	126	114	104	72			

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为67开始的型号及623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。



代码	轴承型号	密封圈	d
E-BFF61	6802	ZZ	15
E-BFF62	6902	DD	15

E-BFF62 — 6902DD



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期
5



可选加工

可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA
技术说明	不装配轴承及挡圈 (附带出货)