

手动阀

手控直动式 五口二位/五口三位


代码	类型	位置数	主体材质
WLF31	手控直动式	4H系列	五口二位/五口三位

■ 安装使用


- 五口三位手动复位型手动阀采用弹簧钢珠定位，比较容易切换；
- 使用时请注意勿用力过度导致控制位置错误造成误动作；
- 使用面板安装时，可根据具体情况拆除或保留垫片。

■ 符号图




10 (五口二位位置)







30C (五口三位置中央封闭型)



气口/位置数: 10



气口/位置数: 30C



视角标准: 第一视角

代码	型号	气口/位置数	接管口径	工作介质	有效截面积	使用压力范围 (MPa)	保证耐压力 (MPa)	工作温度 (°C)	操作 摇摆角度
WLF31	02(200系列)	10(五口二位位置)	06(进气/排气/排气: PT1/8)	空气 (经40µm以上 滤网过滤)	—	0~1.0	1.5	-20~70	±15°
			08(进气/排气: PT1/4; 排气: PT1/8)		17.0mm²(Cv=1.0)				
		30C(五口三位置 中央封闭型)	06(进气/排气/排气: PT1/8)		—				±8.5°
			08(进气/排气: PT1/4; 排气: PT1/8)		13.6mm²(Cv=0.8)				
	03(300系列)	10(五口二位位置)	08(进气/排气/排气: PT1/4)		—				±18°
			10(进气/排气: PT3/8; 排气: PT1/4)		28.0mm²(Cv=1.65)				

代码	系列	气口/位置数	接管口径	A	AB	AC	B	C	CA	D	K	KA	KB	P	PA	Q	QA	QB	QC	R	M					
WLF31	02	10	06	81.5	69.5	57.5	35	90	22	18	4.3	20	23.5	PT1/8	36	PT1/8	18	—	32.5	15	M16×1.5					
			08					PT1/4								21	1.5									
		30C	06					90.5	PT1/8							18	—	21				1.5				
			08					PT1/4	21							1.5										
	03	10	08	101	87	73	40	93.5	27	24	27.5	PT1/4	45	PT1/4	22	—	40.5	18	M20×1.5							
			10											PT3/8	24	2										
		30C	08					—	—					—	—	—				—	—	—	—	—	—	—
			10					—																		



请按图示订货

型号	代码	系列	气口/位置数	接管口径
WLF31	02	02(200系列)	10(五口二位位置)	06(进气/排气/排气: PT1/8) 08(进气/排气: PT1/4; 排气: PT1/8)

WLF31—02—10—06



未税价(元)

● 优惠价	数量 1~20	21~
价格 100%	另行报价	



交货期	5
-----	---