手柄

直杆平形/带垫圈直杆形
带挡块直杆形/前端R形直杆形

紧定可调位型

直杆平形

代码	类型	主体		螺杆	
		材质	表面处理	材质	表面处理
HAD81	直杆平形	ZDC	喷塑	S45C	发黑
HAD82				SUS303	—



视角标准：第一视角

型号 代码	M	L	握柄颜色	R	C	D	H	参考重量 (kg/pcs)
HAD81 HAD82	4	12 16 20 25	E(黑色)					0.033
	5	12 16 20 25 32	J(橙色)	45	25.5	13	22.5	0.034
	6	12 16 20 25 32	Y(银灰色)					0.040

带垫圈直杆形

代码	类型	主体		螺杆		垫圈	
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理
HAD86	带垫圈直杆形	ZDC	烤漆	1215MS	镀锌(黑)	SUS304	—



EX Example 使用示例

适用于长孔零部件的紧固



使用注意事项

紧固手柄之前，如图1所示，请确认平垫圈位于缩颈加工部。如图2所示，如果在平垫圈卡在螺牙上的状态下进行紧固，则可能会导致平垫圈变形。



图一　图二

视角标准：第一视角

型号 代码	M	L	握柄颜色	R	C	D	H	D_1	t	最大负载 (N)	最大紧固力 (kN)	参考重量 (kg/pcs)
HAD86	6	12 16 20 25 32	E(黑色)	45	25.8	13	40	16	1.5	95	3.6	0.039
	8	16 20 25 32 40		63.5	32.3	17.5	50.5	22	2	171	6.8	0.090
	10	20 25 32 40 50		78.5	37.6	21	60.5	28	2.5	221	10.8	0.182
	12	25 32 40 50		93	45.6	24	74.5	35	3	277	16.1	0.227

带挡块直杆形/前端R形直杆形

代码	类型	主体		螺杆		挡块
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质
HAD91	带挡块直杆形	ZDC	—	SUS303	—	POM(白)
HAD96	前端R形直杆形			1215MS	镀锌(黑)	—

带挡块直杆形
HAD91



前端R形直杆形
HAD96



视角标准：第一视角

型号 代码	M	L	握柄颜色	R	C	D	H	d	SR	e	最大负载 (N)	最大紧固力 (KN)	参考重量 (kg/pcs)
HAD91 HAD96	5	12 16 20 25 32	E(黑色) J(橙色) Y(银灰色) L(镀铬) T(铜质镀铬)	45	25.8	13	35	3	5	1	74	3.3	0.034
	6							4	6		126	4.7	0.040
	8	16 20 25 32 40		63.5	32.3	17.5	45	6	8	2	217	8.6	0.070
	10	20 25 32 40		78.5	37.6	21	54	8	10		347	13.6	0.152

请按图示订货

带挡块直杆形/前端R形直杆形

型号 代码	M	L	握柄颜色
HAD91	6	12 16 20 25 32	E(黑色)
HAD96	8	16 20 25 32 40	J(橙色)

HAD91—M6—L20—E

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 1