

# 平底活动型

容许载荷80~280kg

# AGV辅助脚轮(单轮)

脚轮

容许载荷80~90kg

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CKN11	平底活动型	Q235A	镀锌	—	UT	聚氨酯	橙色	滚珠
CKS01					UP	高强度聚氨酯	米白色	双滚珠

UT(聚氨酯)

UP(高强度聚氨酯)



特点(CKN11)





- 轮子远行阻力小，耐磨。
- 弹性好，行走轻便，降噪，地也不留污痕。
- 适用于自小型到重型的多种AGV产品使用，可耐长时间走，不脱胶，耐磨损。

特点(CKS01)

- 耐磨损，强度高，弹性好，行走轻便，降噪，地面不留污痕、耐长时间行走；
- 不脱胶，耐磨损，适用于自小型到重型的多种AGV产品使用。
- ① 聚氨酯吸收紫外线或照明光线，自然状态下颜色会发生变化，属于正常现象，但不影响其使用性能，轮部颜色请以实物为准。
- ② 受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考，请在设计中为其预留充足转动空间。

CKN11

CKS01



① 可与CNG01/11/51/61 AGV驱动轮配套使用，详细尺寸见P1590。



型号	轮部代号	H	F	t	A	B	C	E	d	d <sub>1</sub>	R	容许载荷(kg)	参考重量(kg)
CKN11	UT	105	32	4	95	65	75	45	9	12	76	80	0.688
CKS01	UP			3	92	73	74.6	44.5	8.7	10	72.5	90	1.42



容许载荷280kg

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CKS06	平底活动型	Q235A	镀锌	—	UR	拜耳耐磨PU	橘黄色	电机轴承



特点:

- 活动轮性能：具有高载重，高速运转，抗冲击，高度很低。
- 活动特性：高耐磨性，抗冲击性，可高强度使用。
- 波盘结构：底板和内珠碗一起精密车加工，进行了热处理。
- ① 受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考，请在设计中为其预留充足转动空间。



型号	轮部代号	H	F	A	B	C	C <sub>1</sub>	E	d	R	t	容许载荷(kg)	参考重量(kg)
CKS06	UR	105.5	45	110	85	86	80	60	9	69.5	6	280	2.1

容许载荷280kg

型号	轮部代号	H
CKS06	UR	105.5

CKS06—D75—UR



数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价



请按图示订货