

螺钉夹紧型

单膜片/双膜片 高刚性 碳钢/铝合金




膜片式联轴器

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	膜片	主体	
DBJ06	螺钉夹紧型	单膜片	S45C	发黑	内六角 圆柱头螺钉
DBJ28			铝合金	本色阳极氧化	
DBJ16	双膜片	双膜片	S45C	发黑	
DBJ38			铝合金	本色阳极氧化	



单膜片
DBJ06
DBJ28

双膜片
DBJ16
DBJ38



- ① 偏心、偏角轴向位移如果出现多种偏差时，则各种偏差值为容许值的1/2。
② 单膜片型不允许偏心。



型号		d-e										
代码	D											
单膜片 DBJ06 DBJ28	65											
		d	15	16	17	18	19	20	22	24	25	30
双膜片 DBJ16 DBJ38		e	15 16 17 18 19 20 22 24 25 30	16 17 18 19 20 22 24 25 30	17 18 19 20 22 24 25 30	18 19 20 22 24 25 30	19 20 22 24 25 30	20 22 24 25 30	22 24 25 30	24 25 30	25 30	30
双膜片 DBJ16	87											
		d	20	22	24	25	30	35				
		e	20 22 24 25 30 35	22 24 25 30 35	24 25 30 35	25 30 35	30 35	35				

型号		L	L ₁	额定扭矩 (N·m)	容许安装偏差			静态扭转刚性 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	重量(g)
代码	D				角向(°)	径向(mm)	轴向(mm)				
DBJ06	65	55.5	25	60	0.6	—	±0.3	120000	8000	6.30×10 ⁻⁴	985
DBJ16	77	77	30	100		0.2	±0.6	58000	6000	8.29×10 ⁻⁴	1275
	87	94	30	100			±1.0	140000	6000	3.40×10 ⁻³	3000

型号		L	L ₁	额定扭矩 (N·m)	容许安装偏差			静态扭转刚性 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	重量(g)
代码	D				角向(°)	径向(mm)	轴向(mm)				
DBJ28	65	55.5	25	55	0.7	—	±0.3	30000	6500	1.0×10 ⁻⁴	342
DBJ38	77	77	30	55	1	0.2	±0.6	15000	6500	1.4×10 ⁻⁴	498

① 惯性力矩和重量为最大孔径时的值。



型号		d-e
代码	D	
DBJ06	65	d 15 16 17 18 19 e 20 22 24 25 30

DBJ06—D65—d15—e16



● 优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价

交货期	6
-----	---