



| 代码 | 类型 | | 材质 | 表面处理 | 齿面硬度 | 螺旋角 | 精度等级 |
|-------|----------|----|-----------------|------|----------|-----------|-----------------|
| VNX02 | 精铣型 | 左旋 | S45C | 发黑 | — | 19°31'42" | JIS B 1702-1 8级 |
| VNX03 | | | | | 40~50HRC | | JIS B 1702-1 9级 |
| VNX12 | | 右旋 | | | 键槽孔型 | | — |
| VNX13 | 40~50HRC | | JIS B 1702-1 9级 | | | | |
| VNX04 | 研磨型 | 左旋 | 20CrMnTi | — | 50~65HRC | — | JIS B 1702-1 6级 |



ReHS



视角标准：第一视角

| 型号 | 齿数 | B | 内孔直径 P_{H7} 最小单位1 | d | D | H | L | L ₁ | M |
|-----|----|----|------------------------|--------|--------|----|----|----------------|----|
| 14 | | | | 22.28 | 25.28 | 16 | | | |
| 15 | | | 8N | 23.87 | 26.87 | 18 | 26 | 4.5 | |
| 16 | | | | 25.46 | 28.46 | 20 | | | |
| 17 | | | | 27.06 | 30.06 | 21 | | | |
| 18 | | | | 28.65 | 31.65 | 22 | | | |
| 19 | | | | 30.24 | 33.24 | 24 | | | M4 |
| 20 | | | 8N~12N | 31.83 | 34.83 | | 25 | | |
| 21 | | | | 33.42 | 36.42 | | | | |
| 22 | | | | 35.01 | 38.01 | 26 | | | |
| 23 | | | 8N~13N | 36.61 | 39.61 | 27 | | | |
| 24 | | | 8N~15N | 38.20 | 41.20 | 30 | | | |
| 25 | | | | 39.79 | 42.79 | | | | |
| 26 | | | 8N~17N | 41.38 | 44.38 | 32 | | | |
| 27 | | | 8N~18N | 42.97 | 45.97 | 34 | | | |
| 28 | | | | 44.56 | 47.56 | | | | |
| 29 | | | | 46.16 | 49.16 | | | | |
| 30 | | | 8N~19N | 47.75 | 50.75 | 35 | | | |
| 32 | | | | 50.93 | 53.93 | | | | |
| 34 | | | 8N~24N | 54.11 | 57.11 | 40 | | | M5 |
| 35 | | | | 55.70 | 58.70 | | | | |
| 36 | | | | 57.30 | 60.30 | | | | |
| 38 | | | 8N~28N | 60.48 | 63.48 | | | | |
| 40 | | | | 63.66 | 66.66 | | | | |
| 42 | | | | 66.85 | 69.85 | 45 | | | |
| 44 | | 17 | 10N~28N | 70.03 | 73.03 | | | | |
| 45 | | | | 71.62 | 74.62 | | | | |
| 46 | | | | 73.21 | 76.21 | | | | |
| 48 | | | | 76.39 | 79.39 | 29 | 6 | | |
| 50 | | | 10N~31N | 79.58 | 82.58 | | | | |
| 52 | | | | 82.76 | 85.76 | | | | |
| 54 | | | | 85.94 | 88.94 | 50 | | | |
| 55 | | | 12N~31N | 87.54 | 90.54 | | | | |
| 56 | | | | 89.13 | 92.13 | | | | |
| 58 | | | | 92.31 | 95.31 | | | | |
| 60 | | | | 95.49 | 98.49 | | | | |
| 62 | | | | 98.68 | 101.68 | | | | |
| 64 | | | 12N~35N | 101.86 | 104.86 | 55 | | | |
| 65 | | | | 103.45 | 106.45 | | | | |
| 66 | | | | 105.04 | 108.04 | | | | |
| 68 | | | | 108.23 | 111.23 | | | | M6 |
| 70 | | | | 111.41 | 114.41 | | | | |
| 72 | | | | 114.59 | 117.59 | | | | |
| 75 | | | | 119.37 | 122.37 | | | | |
| 80 | | | | 127.32 | 130.32 | | | | |
| 84 | | | 12N~42N | 133.69 | 136.69 | 65 | | | |
| 85 | | | | 135.28 | 138.28 | | | | |
| 90 | | | | 143.24 | 146.24 | | | | |
| 95 | | | | 151.20 | 154.20 | | | | |
| 100 | | | | 159.16 | 162.16 | | | | |
| 120 | | | 12N~45N | 190.99 | 193.99 | 70 | | | |
| 12 | | | | 25.46 | 29.46 | 18 | 36 | 6 | |
| 13 | | | 8N | 27.59 | 31.59 | 20 | | | |
| 14 | | | | 29.71 | 33.71 | | | | |
| 15 | | | | 31.83 | 35.83 | 24 | | | |
| 16 | | | 8N~12N | 33.95 | 37.95 | 25 | | | |
| 17 | | | 8N~14N | 36.08 | 40.08 | 28 | | | |
| 18 | | | 8N~16N | 38.20 | 42.20 | 30 | | | M5 |
| 19 | | | 8N~17N | 40.32 | 44.32 | 31 | | | |
| 20 | | | 8N~18N | 42.44 | 46.44 | 33 | | | |
| 21 | | | 8N~19N | 44.56 | 48.56 | 34 | | | |
| 22 | | 24 | 8N~21N | 46.69 | 50.69 | 36 | | | |
| 23 | | | 8N~22N | 48.81 | 52.81 | 37 | 40 | 8 | |
| 24 | | | 8N~23N | 50.93 | 54.93 | 40 | | | |
| 25 | | | | 53.05 | 57.05 | | | | |
| 26 | | | 8N~25N | 55.17 | 59.17 | 42 | | | |
| 27 | | | | 57.30 | 61.30 | | | | |
| 28 | | | 8N~28N | 59.42 | 63.42 | 45 | | | M6 |
| 29 | | | 8N~29N | 61.54 | 65.54 | 47 | | | |
| 30 | | | 8N~30N | 63.66 | 67.66 | 48 | | | |
| 32 | | | 8N~31N | 67.91 | 71.91 | 50 | | | |

| 型号 | 齿数 | B | 内孔直径 P_{H7} 最小单位1 | d | D | H | L | L ₁ | M |
|-----|----|----|------------------------|--------|--------|----|----|----------------|----|
| 34 | | | | 72.15 | 76.15 | 50 | | | |
| 35 | | | 10N~31N | 74.27 | 78.27 | 52 | | | |
| 36 | | | 10N~33N | 76.39 | 80.39 | | | | |
| 38 | | | 10N~35N | 80.64 | 84.64 | 55 | | | |
| 40 | | | | 84.88 | 88.88 | | | | |
| 42 | | | | 89.13 | 93.13 | | | | |
| 44 | | | 10N~38N | 93.37 | 97.37 | 60 | | | |
| 45 | | | | 95.49 | 99.49 | | | | |
| 46 | | | | 97.62 | 101.62 | | | | |
| 48 | | | | 101.86 | 105.86 | | | | |
| 50 | | | 10N~40N | 106.10 | 110.10 | 62 | | | |
| 52 | | | | 110.35 | 114.35 | | | | |
| 54 | | | | 114.59 | 118.59 | | | | |
| 55 | | | | 116.71 | 120.71 | | | | |
| 56 | | 24 | 12N~42N | 118.84 | 122.84 | | 40 | 8 | M6 |
| 58 | | | | 123.08 | 127.08 | | | | |
| 60 | | | | 127.32 | 131.32 | | | | |
| 62 | | | | 131.57 | 135.57 | 65 | | | |
| 64 | | | | 135.81 | 139.81 | | | | |
| 65 | | | | 137.93 | 141.93 | | | | |
| 68 | | | 15N~42N | 144.30 | 148.30 | | | | |
| 70 | | | | 148.55 | 152.55 | | | | |
| 72 | | | | 152.79 | 156.79 | | | | |
| 75 | | | 20N~42N | 159.16 | 163.16 | | | | |
| 80 | | | | 169.77 | 173.77 | | | | |
| 85 | | | | 180.38 | 184.38 | | | | |
| 90 | | | 20N~45N | 190.99 | 194.99 | 70 | | | |
| 95 | | | | 201.60 | 205.60 | | | | |
| 100 | | | | 212.21 | 216.21 | | | | |
| 12 | | | 12N | 38.20 | 44.20 | 27 | | | |
| 14 | | | 12N~16N | 44.56 | 50.56 | 32 | | | |
| 15 | | | 12N~19N | 47.75 | 53.75 | 35 | | | M5 |
| 16 | | | 12N~23N | 50.93 | 56.93 | 40 | | | |
| 17 | | | | 54.11 | 60.11 | | | | |
| 18 | | | 12N~25N | 57.30 | 63.30 | 44 | | | |
| 19 | | | 12N~26N | 60.48 | 66.48 | 45 | | | |
| 20 | | | 12N~31N | 63.66 | 69.66 | 50 | | | |
| 21 | | | 12N~33N | 66.85 | 72.85 | 52 | | | |
| 22 | | | 12N~34N | 70.03 | 76.03 | 54 | | | |
| 23 | | | 12N~35N | 73.21 | 79.21 | 56 | | | |
| 24 | | | 12N~37N | 76.39 | 82.39 | 58 | | | |
| 25 | | | 12N~38N | 79.58 | 85.58 | 60 | | | |
| 26 | | | 12N~42N | 82.76 | 88.76 | 65 | | | |
| 27 | | | | 85.94 | 91.94 | | | | |
| 28 | | | 12N~45N | 89.13 | 95.13 | 70 | | | |
| 29 | | | | 92.31 | 98.31 | | | | |
| 30 | | | 12N~48N | 95.49 | 101.49 | 75 | | | |
| 32 | | | | 101.86 | 107.86 | | | | |
| 34 | | | | 108.23 | 114.23 | | | | |
| 35 | | 29 | | 111.41 | 117.41 | 80 | 49 | 10 | |
| 36 | | | 12N~50N | 114.59 | 120.59 | | | | |
| 38 | | | | 120.96 | 126.96 | | | | |
| 40 | | | | 127.32 | 133.32 | | | | M6 |
| 42 | | | | 133.69 | 139.69 | | | | |
| 44 | | | 20N~50N | 140.06 | 146.06 | | | | |
| 45 | | | | 143.24 | 149.24 | | | | |
| 46 | | | | 146.42 | 152.42 | | | | |
| 48 | | | | 152.79 | 158.79 | | | | |
| 50 | | | | 159.16 | 165.16 | | | | |
| 52 | | | | 165.52 | 171.52 | 85 | | | |
| 54 | | | | 171.89 | 177.89 | | | | |
| 55 | | | | 175.07 | 181.07 | | | | |
| 56 | | | 25N~50N | 178.25 | 184.25 | | | | |
| 58 | | | | 184.62 | 190.62 | | | | |
| 60 | | | | 190.99 | 196.99 | | | | |
| 62 | | | | 197.35 | 203.35 | | | | |
| 64 | | | | 203.72 | 209.72 | | | | |
| 65 | | | | 206.90 | 212.90 | | | | |
| 68 | | | | 216.45 | 222.45 | 90 | | | |
| 70 | | | | 222.82 | 228.82 | | | | |



斜齿轮

左旋/右旋
研磨型/精铣型

| 代码 | 型号 | 模数 | 齿数 | B | 内孔直径 P_{H7} 最小单位1 | d | D | H | L | L ₁ | M |
|---|-----|----|----|----|------------------------|--------|--------|----|----|----------------|----|
| 精铣型 (左旋) VNX02 VNX03 (右旋) VNX12 VNX13 | 4.0 | | 18 | | 12N~30N | 76.39 | 84.39 | 61 | | | M6 |
| | | | 21 | | 12N~35N | 89.13 | 97.13 | 70 | | | |
| | | | 24 | | 12N~38N | 101.86 | 109.86 | 80 | | | |
| | | | 27 | 39 | 12N~42N | 114.59 | 122.59 | 85 | 64 | 12.5 | M8 |
| | | | 30 | | 15N~48N | 127.32 | 135.32 | 90 | | | |
| | | | 33 | | | 140.06 | 148.06 | | | | |
| 研磨型 (左旋) VNX04 | | | 36 | | 15N~50N | 152.79 | 160.79 | 95 | | | M8 |
| | | | 39 | | | 165.52 | 173.52 | | | | |



可选加工

| 代码 | 技术说明 | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|----|----|-------|----|-------|----|-------|
| HC90 | <p>90°位置增加紧定螺钉孔</p>  | <p>选型方法 HC90</p> <p>在原来紧定螺钉孔成90°位置再加工紧定螺钉孔。</p> | | | | | | | | |
| HC120 | <p>120°位置增加紧定螺钉孔</p>  | <p>选型方法 HC120</p> <p>在原来紧定螺钉孔成120°位置再加工紧定螺钉孔。</p> | | | | | | | | |
| MC() | <p>变更螺孔尺寸</p> | <p>选型方法 MC4</p> <p>螺孔指定表</p> <table border="1"> <tr> <td>M</td> <td>MC</td> </tr> <tr> <td>M4</td> <td>M3 M5</td> </tr> <tr> <td>M5</td> <td>M4 M6</td> </tr> <tr> <td>M6</td> <td>M5 M8</td> </tr> </table> | M | MC | M4 | M3 M5 | M5 | M4 M6 | M6 | M5 M8 |
| M | MC | | | | | | | | | |
| M4 | M3 M5 | | | | | | | | | |
| M5 | M4 M6 | | | | | | | | | |
| M6 | M5 M8 | | | | | | | | | |



请按图示订货

| 型号 | | 齿数 | B | 内孔直径 P_{H7} 最小单位1 |
|-------|----|----|----|------------------------|
| VNX12 | 14 | | | |
| VNX13 | 15 | 17 | 8N | |

VNX13-1.5-16-B17-P8N

可选加工

| 型号 | | 齿数 | B | 内孔直径 P_{H7} 最小单位1 | 可选加工代码 |
|-------|----|----|----|------------------------|------------|
| VNX12 | 14 | | | | HC90 HC120 |
| VNX13 | 15 | 17 | 8N | | MC() |

VNX13-1.5-16-B17-P8N-HC120



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~20 21~
价格 100% 另行报价



VNX04



其余

齿
轮
条

F6

怡合达
AUTOMATION EXPERT 自动化专家