



小巧型

代码	类型	材质
ZHD39	小巧型	塑料

特点

- 内置LED灯珠3528, 高亮度节能;
- 使用寿命长, 无需保养维护。



视角标准: 第一视角

型号		发光形式	额定电压 (V)	发声形式	发光颜色
代码	安装方式				
ZHD39	L(螺丝安装)	L(常亮)	A(AC/DC24) V(AC220)	B(不带蜂鸣) F(带蜂鸣)	R(红色) G(绿色) Y(黄色)

性能参数

使用寿命	100000小时
蜂鸣器音量	MAX, 105dB
电线	护套电线
灯罩材质	聚碳酸酯
灯座材质	ABS
电线长度	20cm
防护等级	IP43



请按图示订货

型号		发光形式	额定电压 (V)	发声形式	发光颜色
代码	安装方式				
ZHD39	L	L	A V	B F	R G





ZHD39-L-L-A-F-R

防爆型

代码	类型	材质
ZHD32	防爆型	金属

特点

- 防爆等级: Ex db IIC T6 Gb;
- 灯泡反射镜旋转警示灯, 耐压防爆;
- 采用多面反射镜结构, 信号光扩散效果优;
- 转速: 120~140转速。
- 应用范围: 重型工程机械、钢铁冶金、电信铁塔、港口码头等。



视角标准: 第一视角

型号		信号颜色	防护等级
代码	额定电压		
ZHD32	02(DC12~24V) 22(AC100~220V)	R(红) Y(黄) G(绿) B(蓝)	IP66

性能参数

灯具寿命	光源寿命50000小时
出光角度	整灯360度可视
工作温度	-40~60°C



请按图示订货

型号		信号颜色
代码	额定电压	
ZHD32	02(DC12~24V) 22(AC100~220V)	R(红) Y(黄)

ZHD32-02-R