


直通型插头

系列	类型	防护等级
TYP系列	直通型插头	IP44


WEIPU® 威浦电器



电流: 16/32A



电流: 63A



① 尺寸图仅供参考, 具体请以实物为准。

视角标准: 第一视角

型号	电流 (A)	电压 (V)	芯数	最小导线截面 (mm ²)	最大导线截面 (mm ²)	电缆直径 (mm)	D	L	L ₁	触头形状	颜色	适配插孔类型			重量 (g)
												中继型母插座	暗装直式插座	明装插座	
TYP-231	16	230	3	1.5	4	10~13	51	142	105	插针	蓝色	TYP-2601	TYP-5601	TYP-6601	135
TYP-233		400	4									TYP-2618	TYP-5618	TYP-6618	150
TYP-235		5	TYP-2623									TYP-5623	TYP-6623	185	
TYP-281	32	230	3	2.5	6	13~19	66	182	136	插针	蓝色	TYP-2801	TYP-5801	TYP-6801	230
TYP-283		400	4									TYP-2818	TYP-5818	TYP-6818	250
TYP-285		5	TYP-2823									TYP-5823	TYP-6823	285	
TYP-641	63	230	3	10	25	20~31	98	260	192	插针	蓝色	TYP-2901	TYP-5901	TYP-6901	760
TYP-643		400	4									TYP-2918	TYP-5918	TYP-6918	830
TYP-645		5	TYP-2923									TYP-5923	TYP-6923	850	



型号 TYP-231



中继型母插座

系列	类型	防护等级
TYP系列	中继型母插座	IP44



WEIPU® 威浦电器



电流: 16/32A



电流: 63A



① 尺寸图仅供参考, 具体请以实物为准。

视角标准: 第一视角

型号	电流 (A)	电压 (V)	芯数	最小导线截面 (mm ²)	最大导线截面 (mm ²)	电缆直径 (mm)	D	L	H	触头形状	颜色	适配插针类型	重量 (g)
												直通型插头	
TYP-2601	16	230	3	1.5	4	10~13	51	150	71	插孔	蓝色	TYP-231	165
TYP-2618		400	4									TYP-233	190
TYP-2623		5	TYP-235									225	
TYP-2801	32	230	3	2.5	6	13~19	66	198	93	插孔	蓝色	TYP-281	280
TYP-2818		400	4									TYP-283	295
TYP-2823		5	TYP-285									330	
TYP-2901	63	230	3	10	25	20~31	98	260	192	插孔	蓝色	TYP-641	800
TYP-2918		400	4									TYP-643	840
TYP-2923		5	TYP-645									880	



型号 TYP-2601