


对射式/漫反射式 ▶
通用扁平型 检测距离2~600mm

光电传感器

代码	类型	检测方式
ZKJ04	通用扁平型	对射式/漫反射式


特点

- 采用PBT坚固机身，耐用，使用寿命长；
- 体积小，检测盲区范围小，贴近检测窗口均能检测；
- 采用标准M2的螺钉简易安装。




接线图

NPN输出



PNP输出



型号	检测方式	输出功能	线长	检测距离 (mm)
ZKJ04	D(对射式)	N(NPN)	无指定(2米)	600
		P(PNP)	3(3米)	
	M(漫反射式)		5(5米)	2~30



请按图示订货

型号	检测方式	输出功能	线长
ZKJ04	D(对射式)	N(NPN)	无指定(2米)
	M(漫反射式)	P(PNP)	3(3米)
ZKJ04 — D — N			

性能参数表

检测方式	对射式	漫反射式
光点直径	3~8mm(越远越大)	约5mm(30mm时)
光源	点光源 红色LED(650nm)	
电源电压	10~30V DC 含波纹电流(p-p)10%	
消耗电流	15mA	20mA
电路保护	浪涌保护，短路保护，极性反接保护	
反应时间	≤1ms	
显示灯	输出：红色；稳定操作；绿色：透过型发射器电源：绿色	
防护等级	IP65	
环境温度	动作时：-25℃~70℃(无结冰)；保存时：-40℃~85℃(无结冰，无结霜)	
环境湿度	动作时：45%~85%RH(无结冰)；保存时：35%~85%RH(无结冰)	
环境光度	日光10000Lux以下；白炽灯3000Lux以下	
外壳材质	黑色部分：PC；红色镜面：PBT	
连接方式	直接出线	