

代码	类型	主体材质	表面处理	适用流体	使用温度范围(°C)
NGM31	卧式	碳钢	烤漆(灰色)	压缩空气/真空气体	0~50

产品特点:


- 多种容积规格可选。

注意事项:


- 如需压力容器认证报告, 请致电怡合达;
- 产品使用前需安装好安全阀;
- 最高使用压力不可超过1.25MPa;
- 储气罐严禁超压、超温;
- 严禁在储气罐周围或容器上动用明火;
- 储气罐处于受压状态时, 不得进行任何维修以及对罐体进行锤击和其他物体的冲击。




容积: 3L




底架安装孔尺寸




容积: 5L




底架安装孔尺寸




容积: 10L




底架安装孔尺寸




容积: 20L




底架安装孔尺寸




容积: 30L




底架安装孔尺寸




容积: 40L




底架安装孔尺寸



容积: 50L



底架安装孔尺寸



视角标准: 第一视角

型号	安全阀	压力表	配气接口	排水口	使用压力范围(MPa)	最高耐压力(MPa)	标配附件	重量/kg (不含配件)
代码 容积(L)								
3			4-G3/8	G3/8				2.31
5			3-G1/4					3.39
10	无指定	无指定	4-G1/2					5
20	(无安全阀)	(无压力表)	5-G1/2		-0.1~0.95	1.25	排水阀	7.6
30	A(带安全阀)	Y(带压力表)	6-G1/2	G1/4				10.6
40			5-G1/2					14
50			4-G1/2					16

① 当容积选择3L/5L时, 安全阀和压力表只能二选一, 两者不可同时选择。



请按图示订货



未税价(元)

型号	代码	容积(L)
NGM31	3	5

NGM31-3

● 优惠价	数量 1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期
5