



代码	类型			轴承精度	材质	
					国标	相当
BPQ11	标准型	全滚子带内圈型	圆柱型	P0	GCr15	SUJ2
BPQ16			球面型			



圆柱型
BPQ11




球面型
BPQ16



圆柱型D公差：

D	公差
35~50	$\frac{0}{-0.011}$
51~80	$\frac{0}{-0.013}$
81~110	$\frac{0}{-0.015}$

球面型D公差： $\frac{0}{-0.05}$



视角标准：第一视角

工作温度-20~120℃，连续使用建议100℃以下。

不承诺品牌。

代码	型号	dr	D	B	B ₁	r (min)	r ₁ (min)	基本额定负载(KN)		最大静态容许负载(KN)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
	d							Cr(动)	Cor(静)			
圆柱型 BPQ11 球面型 BPQ16	15	$\frac{0}{-0.008}$	20	35	18	19	0.6	18.72	21.84	9.44	3840	100
	15A		20	42						21.84		160
	17		22	40	20	21		20.16	24.72	16.24	3360	147
	17A		22	47						24.72		222
	20	$\frac{0}{-0.010}$	27	47			0.3	31.12	39.2	21.76	2880	245
	20A		27	52	24	25				39.2		321
	25		31	52				34.48	46.48	24	2304	281
	25A		31	62						46.48		450
	30	$\frac{0}{-0.012}$	38	62				46.56	60.24	28.16	1920	466
	30A		38	72	28	29	1			60.24		697
	35		44	72				51.12	71.04	45.6	1600	630
	35A		44	80						71.04		840
	40		49	80				69.2	97.6	60.24	1440	817
	40A		49	90			0.6			97.6		1130
	45	$\frac{0}{-0.012}$	53	85	30	32		73.2	108	62.96	1280	883
	45A		53	100						110.4		1400
	50		58	90				77.04	118.4	65.68	1152	950
	50A		58	110						118.4		1690

上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。



请按图示订货

型号		dr
代码	d	
BPQ11	15	20
BPQ11	15A	

BPQ11—d15



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期	
6	