

### 常规电线用


代码	类型	材质	阻燃等级	工作温度	收缩温度	
					起始	完全
ZIG36	通用型 常规电线用	PE	VW-1	-55°C ~ +125°C	70°C	110°C

### 特点:



- 广泛应用于电子、通讯、汽车等领域，为电线连接提供绝缘保护，也可保护金属制品表面不生锈。
- 环保、无卤、阻燃性，多种颜色供选择，使用热风枪加热即可收缩。

### 销售方式

卷



UL



视角标准：第一视角

代码	型号	规格	颜色	销售方式	收缩前		收缩后	
					内径D	壁厚T	最大内径d	壁厚t±0.1
ZIG36	卷 (200米/卷)	1	B(黑) R(红) G(绿) S(蓝) Y(黄) W(白) T(透明)	卷 (200米/卷)	1.1	0.11	0.5	0.22
		1.5			0.11	0.75	0.22	
		2*			0.14	1	0.28	
		2.5			0.16	1.25	0.32	
		3*			0.2	1.5	0.4	
		3.5			0.21	1.75	0.42	
		4*			0.27	2	0.55	
		5*			0.27	2.5	0.55	
		6*			0.28	3	0.55	
		7			0.27	3.5	0.55	
	卷 (100米/卷)	8*	0.3	4	0.6			
		9	0.3	4.5	0.6			
		10*	0.3	5	0.6			
		11	0.3	5.5	0.6			
		12	0.3	6	0.6			
		13	0.32	6.5	0.65			
		14	0.32	7	0.65			
		15	0.35	7.5	0.7			
		16	0.35	8	0.7			
		18	0.4	9	0.8			
卷 (25米/卷)	20	0.35	10	0.75				
	25	0.35	12.5	0.75				
		30	0.35	15	0.75			

! 带\*的规格不适用颜色T(透明)。

### 地线专用

代码	类型	材质	阻燃等级	收缩温度	工作温度	收缩率
ZIG37	通用型 地线专用	PE	VW-1	100°C以上	-55°C ~ +125°C	2 : 1

### 特点:


- 柔软、阻燃、颜色鲜明持久；
- 使用热风枪加热即可收缩。

### 用途:



- 主要用于黄绿电线的接头连接以及地线标识。

### 销售方式

卷



UL



视角标准：第一视角

代码	型号	规格	颜色	销售方式	收缩前		收缩后	
					内径D	壁厚T	最大内径d	壁厚t±0.1
ZIG37	卷 (200米/卷)	2	YG(黄绿)	卷 (200米/卷)	2.5		1	0.4
		3.5			1.5	0.4		
		4			2	0.45		
		5			2.5	0.55		
		6			3	0.55		
		8			4	0.6		
		10			5	0.6		
		卷 (100米/卷)			12	6	0.6	
					14	7	0.65	
					16	8	0.7	
					18	9	0.8	
		卷 (25米/卷)			20	10	0.75	
					25	12.5	0.75	
					30	15	0.75	

### 地线专用

型号		颜色
代码	规格	YG(黄绿)
ZIG37	2	
	3	

ZIG37-2-YG

请按图示订货

软管、线槽