

经济型 全不锈钢接头

弯接头/T型接头


内螺纹/内外螺纹

内螺纹·弯接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZP11	内螺纹·弯接头	0Cr18Ni9	SUS304

技术参数

最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油




视角标准：第一视角

内外螺纹·弯接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZP51	内外螺纹·弯接头	0Cr18Ni9	SUS304

技术参数

最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油



视角标准：第一视角

代码	型号	公称型号	R	B	G	H
XZP11		02	Rc1/4	18	18	27
		03	Rc3/8	22.5	21	33
		04	Rc1/2	26.75	26.5	40
		06	Rc3/4	32	32	48
		08	Rc1	37	40	57

代码	型号	公称型号	R	R ₁	B	E	G	H	L
XZP51		02	R1/4	Rc1/4	18	27	18	25	36
		03	R3/8	Rc3/8	21.5	31.5	21	31	41
		04	R1/2	Rc1/2	27	36	26.5	37.5	49.5
		06	R3/4	Rc3/4	32.5	42	32	45	58



请按图示订货

内螺纹·弯接头

型号	代码	公称型号	R
XZP11-02	XZP11	02	Rc1/4
		03	Rc3/8



未税价(元)

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价




交货期
7

内螺纹·T型接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZP16	内螺纹·T型接头	0Cr18Ni9	SUS304

技术参数

最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油



视角标准：第一视角

代码	型号	公称型号	R	B	G	H
XZP16		02	Rc1/4	19	18	28
		03	Rc3/8	22.5	21	33
		04	Rc1/2	26.75	26.5	40
		06	Rc3/4	30.5	32	46.5
		08	Rc1	36	40	56



请按图示订货

内螺纹·T型接头

型号	代码	公称型号	R
XZP16-02	XZP16	02	Rc1/4
		03	Rc3/8



未税价(元)

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



交货期
7