



偏心脚杯

固定调节型·壁型 轻载型

代码	类型		材质		表面处理	
			螺杆	底部	螺杆	底部
WAN21	固定调节型	壁型	S45C		镀锌	
WAN23					镀铬	
WAN22			SUS304		—	



① ()内尺寸仅适用M12。

视角标准：第一视角

型号		M	L	螺距	S	H	V	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D								
WAN21 WAN22 WAN23	55	12	50	1.75	19	14	8	500	0.13
			75						0.15
			100						0.17
			125						0.19
			150						0.2
	75	16	75	2	24	18	10	500	0.25
			100						0.28
			125						0.32
			150						0.34
		20	100	2.5	30	13	13	500	0.44
			125						0.5
			150						0.54
			200						0.64



请按图示订货

型号		M	L	螺距
代码	D			
WAN21	55	12	50	1.75
WAN22	75	16	75	

WAN21—D55—M12—L50

可选加工

型号		M	L	可选加工代码
代码	D			
WAN21	55	12	50	WS WL BS
WAN22	75	16	75	

WAN21—D55—M12—L50—WS



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
1



代码

技术说明

WS

螺杆末端加工外四角

选型方法

WS

M	n	e
10	6	
12	8	10
14		
16	10	12
20	12	13.5
24	14	15
30	18	22

WL

螺杆末端加工外六角

选型方法

WL

M	n1	e1
10	6	
12	8	
14	9	10
16	10	
20	13	14
24	16	18
30	20	21

BS

螺杆末端加工扳手槽

选型方法

BS


M	n2	ee	e2
10	8	8	
12	10		
14	12		12
16	13	10	
20	17		
24	20		18
30	26	15	

代码

技术说明

NS

螺杆末端加工内四角




选型方法

NS

M	n3	e3
10	5	
12	6	10
14		
16	8	12
20		13.5
24	10	15
30		20

NL

螺杆末端加工内六角



选型方法

NL

M	n4	e4
10	4	5
12	6	
14		8
16	8	10
20	10	12
24	12	15
30	16	18

- ① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行加工参数的选择;
- ① 加工部不带镀层, 有防锈漆;
- ① 工具可根据不同加工类型进行选择, 可选用开口扳手、活动扳手、内四角扳手、内六角扳手等。