

标准型 · 内外径公差选择 ▶ 普通型

金属轴环

代码	类型			材质		表面处理
				国标	相当	
Y-JCD70	标准型	普通型	内外径公差选择	45	S45C	—
Y-JCD72						发黑
Y-JCD74						无电解镍
Y-JCD76				0Cr18Ni9	SUS304	—




RoHS

① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镍产品。


D	★1 D公差选择			
	G	H	N	X
	g6	h7	—	—
3.0~6.0	—	—	-0.1 -0.3	0 -0.2
6.5~10.0	-0.005 -0.014	0 -0.015		
10.5~18.0	-0.006 -0.017	0 -0.018		
18.5~30.0	-0.007 -0.020	0 -0.021		
30.5~50.0	-0.009 -0.025	0 -0.025		
50.5~60.0	-0.010 -0.029	0 -0.030		

① 当L长度过长时，孔中间带有退刀槽（见下图）。



V	★2 V公差选择		
	H	N	X
	H7	—	—
1.0~3.0	+0.010 0	+0.3 +0.1	+0.2 0
3.5~6.0	+0.012 0		
6.5~10.0	+0.015 0		
10.5~18.0	+0.018 0		
18.5~30.0	+0.021 0		
30.5~50.0	+0.025 0		
50.5~58.0	+0.030 0		

★1、★2中G、H公差表面粗糙度为 $\sqrt{0.4}$ ，
X、N公差表面粗糙度为 $\sqrt{0.8}$ 。



12.5/

视角标准：第一视角

型号 代码	D公差 选择	V公差 选择	V 最小单位0.5	D 最小单位0.5	L 最小单位0.1
Y-JCD70 Y-JCD72 Y-JCD74 Y-JCD76	G H N X	H N X	1.0~58.0 (V≤D-2)	3.0~10.0 10.5~20.0 20.5~30.0 30.5~40.0 40.5~50.0 50.5~60.0	10.0~75.0 10.0~100.0

可选项加工	可选加工	变更L公差1	变更L公差2	变更L公差3	变更L公差4
	代码	LC	LD	LE	LF
变更普通型 L 公差		选型方法 LC L _{0.1} 公差变更为L _{0.2}	选型方法 LD L _{0.1} 公差变更为L _{0.3}	选型方法 LE L _{0.1} 公差变更为L _{0.2}	选型方法 LF L _{0.1} 公差变更为L _{0.2}

请按图示订货

型号	D公差 选择	V公差 选择	V	D	L
Y-JCD70 Y-JCD72	G H	H N	1.0~58.0	3.0~10.0 10.5~20.0	10.0~75.0 10.0~100.0

Y-JCD70—G—H—V3—D8—L30

② 可选加工

型号	D公差 选择	V公差 选择	V	D	L	可选加工代码
Y-JCD70 Y-JCD72	G H	H N	1.0~58.0	3.0~10.0 10.5~20.0	10.0~75.0 10.0~100.0	LD LD LE LF

Y-JCD70—G—H—V3—D8—L30—LC

● 优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

紧固件