

除尘风管配件

- ◀ PU食品级钢丝软管/PVC包塑钢丝软管
- ◀ 不锈钢波纹管

PU食品级钢丝软管

代码	类型	连接方式	材质		使用温度范围	可承受压强范围
			内/外层	中间层		
BMG67	PU食品级钢丝软管	直连	聚醚型聚氨酯	SUS304	-40~100℃ (瞬时温度120℃)	3000~5000pa



特点:

- 采用聚醚型PU聚氨酯为材料加工而成, 以坚固弹性304不锈钢钢丝包覆于管中间;
- 具有很强的抗压输送能力, 管体透明, 可清晰看见物料在管内输送, 不含有机增塑剂, 邻苯二甲酸盐和乳胶添加剂等有害物质;
- 食品级钢丝软管不分解任何气味和味道; 内壁光滑; 抗菌及水解, 不滋生细菌及微生物, 非常良好的抗化学性, 具有超长的使用寿命。

型号		L长度(m)	管厚
代码	内径d	最小单位0.1	
BMG67	13	1~10	2
	16		
	19		3
	25		3.5
	32		
	38		4

型号		L长度(m)	管厚
代码	内径d	最小单位0.1	
BMG67	40	1~10	4
	45		
	50		
	65		5
	75		
	100		

PVC包塑钢丝软管

代码	类型	连接方式	材质		使用温度范围	可承受压强范围
			内/外层	中间层		
BMG68	PVC包塑钢丝软管	直连	PVC	包胶钢丝	-10~70℃	≤5000pa



特点:

- PVC透明钢丝软管采用优质PVC原料, 内嵌包胶钢丝螺旋骨架增强;
- 内外壁光滑, 弯曲半径小, 具有较好的耐压性能。材料中富含耐老化、耐紫外线照射原料, 具有较高的耐老化性能。

型号		L长度(m)	管厚
代码	内径d	最小单位0.1	
BMG68	40	10~20	0.6
	50		
	60		
	63		
	65		
	70		
	75		
	80		
	90		
	100		

型号		L长度(m)	管厚
代码	内径d	最小单位0.1	
BMG68	110	10~20	0.6
	120		
	125		
	150		
	160		
	180		
	200		
	220		
	250		
	300		

不锈钢波纹管

代码	类型	连接方式	材质	使用温度范围	可承受压强范围	压缩比例
BMG85	不锈钢波纹管	直连	SUS201	-70~600℃	1000~3000pa	3:1
BMG86			SUS304			



特点:

- 现代工业管路中一种柔性管道, 由不锈钢带变曲机压制而成, 只能弯曲, 不能伸缩, 弯曲后定型, 可防火;
- 瞬间可承受900℃温度, 具有良好的柔软性, 耐高压, 耐低温, 耐腐蚀性, 寿命长, 易定性等诸多特性;
- 主要用于化工, 炉窑, 厂矿设备, 各种机械, 机电, 建筑, 建材等用管。

型号		L长度(m)	管厚
代码	内径d	最小单位0.1	
BMG85 BMG86	42	1~10	0.8
	51		
	63		
	76		

型号		L长度(m)	管厚
代码	内径d	最小单位0.1	
BMG85 BMG86	89	1~10	0.8
	102		
	115		
	127		

PU食品级钢丝软管

型号		L长度(m)
代码	内径d	最小单位0.1
BMG67	13	1~10
	16	

BMG67—d13—L1



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
13

BMG67/68



交货期
13

BMG85/86



请按图示订货