



把手锁

L型把手 · 止口高度31 单点式


代码	类型	止口高度	锁芯	材质			表面处理			参考重量 (kg)
				基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌	
XAR26	L型把手	31	无锁芯	ZDC5	ZDC5	S45C	镀亮铬	镀蓝白锌	0.141	
XAR01			带锁芯	ZDC	Q235		镀铬	镀锌	0.224	
XAR02								电泳(黑色)		0.22



无锁芯
XAR26



开孔尺寸





特点:



- 把手旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 左右开门通用。

锁舌孔尺寸: □8×8


带锁芯
XAR01




带锁芯
XAR02




开孔尺寸



安装方向




右开门安装



左开门安装

开孔尺寸



特点:

- 把手旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 可左旋和右旋开门。

锁舌孔尺寸: □8×8

配置钥匙: 2把


阴影部为基座与门板安装孔定位状态, 竖定位把手右旋开启; 横定位把手左旋开门。

特点:

- 把手旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 可左旋和右旋开门;
- IP防护等级IP54。

锁舌孔尺寸: □8×8

配置钥匙: 2把



视角标准: 第一视角



请按图示订货

型号

XAR01
XAR02
XAR26



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

1

