

带轴承型脚杯


固定调节型 重载型

半导体
行业适用



代码	类型	材质		表面处理	适用半导体行业
		本体	轴承		
WAD51	固定 调节型	SUS304	SUS304	电解抛光	是
WAD54			SUJ2		
WAD52		S45C	SUS420	镀锌	—
WAD53				镀锌	
WAD55			SUJ2	镀锌	
WAD56				镀锌	

- 用途(WAD51/54): 医疗设备, 半导体设备, 工业机械等。
- ① 当使用工况干燥时选择(WAD54/55/56), 轴承采用轴承钢材质。
- ② 当使用工况湿度大时采用(WAD51/52/53), 轴承采用不锈钢材质。
- ③ D100A/120A带厚度为5mm的防滑橡胶垫, 总高比标准品高5mm。
- ④ 由于市面上钢材位为5mm一个梯度, 且存在公差, 因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。
- ⑤ 螺杆底部有推力球轴承, 在负载工况下更容易调节高度。在确认高度后建议锁紧活动螺母, 防止设备震动时在轴承帮助下使螺杆自转。



视角标准: 第一视角

型号		D	M	L	螺距	S	H	h	h ₁	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)	
WAD51 WAD52 WAD53 WAD54 WAD55 WAD56	60	16	100	2	24	28	2			10	13	1500	0.36	
			125										0.4	
			150										0.44	
		80	20	100	2.5	30					13	16	1500	0.38
				125										0.42
				150										0.46
	100		16	100	2	24					10	13	1500	0.37
				125										0.41
				150										0.45
		100A	20	100	2.5	30					13	16	1500	0.42
				125										0.46
				150										0.5
	120A		24	100	3	36					16	19	4500	0.47
				125										0.51
				150										0.55
		100	16	100	2	24					10	13	1500	0.44
				125										0.48
				150										0.54
	100		20	100	2.5	30					13	16	2000	0.46
				125										0.50
				150										0.54
		100	24	100	3	36					16	19	3500	0.59
				125										0.65
				150										0.75
100A	16		100	2	24					10	13	1500	0.93	
			125										1.02	
			150										1.11	
	100A	20	100	2.5	30					13	16	2000	0.75	
			125										0.84	
			150										0.93	
100A		24	100	3	36				5	16	19	3500	0.51	
			125										0.59	
			150										0.65	
	100A	30	100	3.5	46					24	24	4000	0.75	
			125										0.84	
			150										0.93	
100A		16	100	2	24					10	13	1500	1.02	
			125										1.11	
			150										1.21	

型号		D	M	L	螺距	S	H	h	h ₁	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)	
WAD51 WAD52 WAD53 WAD54 WAD55 WAD56	120	20	100	2.5	30					13	16	4500	0.56	
			125										0.6	
			150										0.64	
		120A	24	100	3	36					16	19	4500	0.61
				125										0.69
				150										0.75
	120A		30	100	3.5	46					24	24	4500	0.85
				125										1.03
				150										1.12
		120A	20	100	2.5	30					13	16	4500	1.21
				125										0.56
				150										0.64
120A	24		100	3	36					16	19	4500	0.61	
			125										0.69	
			150										0.75	
	120A	30	100	3.5	46					24	24	4500	0.85	
			125										1.03	
			150										1.12	
120A		20	100	2.5	30					13	16	4500	1.21	
			125										0.56	
			150										0.64	

请按图示订货

型号	代码	D	M	L	螺距
WAD51	60	16	100	125	2

WAD51—D60—M16—L100

未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

1