

代码	类型
BMV06	双打印引擎型

此线号打印机为双引擎，标签和套管都可以打印。



请按图示订货

型号

BMV06-01
BMV06-02



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5

型号		BMV06-01	BMV06-02	BMV06-03
产品图片				
硬件特性	机器类型	套管/标签打印机		
	耗材及宽度	套管(Ø2.5~6.5mm); TZe色带(3.5~36mm); FLe标签 (21mm×45mm); TR 盒式碳带 (12mm×100m)		
	打印方式	热转印		
	打印高度	标签: 最高32mm(使用36mm色带时); 套管: 最高 6mm(使用Ø6.5mm套管时)		
	打印精度	360dpi(用于标签/套管), 最高分辨率模式: 最高720×360dpi(连接计算机时)		
	打印速度	标签: 最高60mm/s、20mm/s~60mm/s(因色带宽度而异); 套管: 最高40mm/s		
	剪切	自动剪切 / 连续半切		
	键盘	—	有(QWERTY布局)	有(QWERTY布局)
	打印机驱动程序	Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10		
接口	内存	—	7MB	7MB
	USB	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
软件特性	文字修饰	电脑字库	不连接电脑时: 标签: 6种/套管: 2种; 连接电脑时: 按电脑字库	
	字体尺寸	—	不连接电脑时: 套管: 8种(5~16pt)/标签: 20种(5~90pt); 连接电脑时: 按电脑字库	
	边框和底纹	154种	不连接电脑时: 7种(仅适用标签); 连接电脑时: 154种	
	打印行数	标签: 根据字体大小	不连接电脑时: 标签: 最多17行(使用36mm宽的标签色带); 套管: 最多2行(使用Ø6.5mm套管时) 连接电脑时: 根据字体大小	
	镜像打印	标签: 有; 套管: 无		
	序号打印	有(1~5000)	不连接电脑时: 标签: 有(1~99); 套管: 单页(1~99), 一个打印作业最多可打印9999份 连接电脑时: 有(1~5000)	
	多份打印	有(1~5000)	不连接电脑时: 标签: 有(1~99); 套管: 单页(1~99), 一个打印作业最多可打印9999份 连接电脑时: 有(1~5000)	
	打印预览	有		
	条形码	21种(仅适用标签)	不连接电脑时: 9种(仅适用标签); 连接电脑时: 21种(仅适用标签)	
其它信息	电源	AD9100ESA		
	随机附件	TZe标签色带(36mm,1盒); TR-100BK碳带(100m); 电源适配器(AD9100ESA); USB数据线; CD-ROM(含使用说明书电子版); 快速设置指南	TZe标签色带(36mm,1盒); TR-100BK碳带(100m); 电源适配器(AD9100ESA); USB数据线; 液晶显示屏键盘; CD-ROM(含使用说明书电子版); 快速设置指南	
	外形尺寸	309×188×169	309×188×173(含键盘)	309×188×173(含键盘)
	重量	3.9kg(不含电池和色带)	4.6kg(含键盘, 不含电池和色带)	4.6kg(含键盘, 不含电池和色带)