

滚子轴承随动器

双轨道双列滚子型 标准型

代码	类型			材质	
				国标	相当
BPQ21	标准型	全滚子带内圈型	圆柱型	GCr15	SUJ2
BPQ26			球面型		


圆柱型D公差：

D	公差
35~47	$0_{-0.011}^0$
52~80	$0_{-0.013}^0$
90~110	$0_{-0.015}^0$


球面型D公差： $0_{-0.05}^0$



圆柱型
BPQ21



球面型
BPQ26



❶ 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

型号		dr	D	B	B ₁	r (min)	r ₁ (min)	基本额定负荷(KN)		最大静态容许负荷(KN)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d							Cr(动)	Cor(静)			
圆柱型 BPQ21	15	$0_{-0.008}^0$	35	18	19	0.6	0.3	10.08	11.68	7.55	4800	99
	15A		42					11.76	12.96	12.96		158
	17		40					11.44	14.32	12.99		147
	17A		47					12.72	14.72	14.72		220
	20	$0_{-0.010}^0$	47	24	25	1	0.5	19.6	24.4	17.41	4800	245
	20A		52					21.6	28	28		321
	25		52					20	26.4	19.2		281
	25A		62					24	34	34		450
	30	$0_{-0.012}^0$	62	28	29			28	36.4	22.53	1760	465
	30A		72					32.8	44.8	44.8		697
	35		72					30.8	43.2	36.48		630
	35A		80					34.8	50.4	50.4		836
	40		80					36	48.8	48.19	1200	816
	40A		90					41.6	60	60		1129
	45		85	30	32	1.1	0.6	36.8	52.8	50.37		883
	45A		100					44.8	68	68		1396
球面型 BPQ26	50	$0_{-0.012}^0$	90					36.8	52.8	52.54	880	950
	50A		110					47.2	75.2	75.2		1690

❶ 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。



请按图示订货

型号	
代码	d
BPQ21	15A

BPQ21 — d15



未税价(元)

优惠价	数量	1~49	50~
	价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---