




代码	类型	材质			表面处理			使用气体	使用温度
		气缸筒	活塞杆	前端部	气缸筒	活塞杆	前端部		
FHL38	耐高温型	STKM11A	S20C	Q235	黑色烤漆	黑色渗氮	黑色烤漆	N ₂	0°C~200°C



前端形状A



前端形状B



视角标准：第一视角

氮气弹簧公差标准	
力值(N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80

型号			弹簧反作用力(20°N)	行程	Lmax	H
代码	前端形状	规格	最大长度-5mm时 最小单位10N			
FHL38	A	15040		40	115	75
		15050		50	135	85
		15060		60	155	95
		15080		80	195	115
		15100	30~350	100	235	135
		15120		120	275	155
		15150		150	335	185
		15180		180	395	215
		15200		200	435	235
	B					



请按图示订货



未税价(元)

型号				弹簧反作用力
代码	前端形状	规格		
FHL38	A	15040		30~350
	B	15050		

FHL38—A—15040—50

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

8