


日标

| 代码    | 类型 | 材质             | 硬度       | 表面处理 | 适用标准            |
|-------|----|----------------|----------|------|-----------------|
| TBP11 | E型 | 弹簧钢            | 42~51HRC | 磷化黑  | JIS B 2805-1978 |
| TBP12 |    | 3Cr13 SUS420J2 | 34~42HRC | 镀黑锌  |                 |

TBP11



TBP12



视角标准：第一视角

弹簧钢(磷化黑)/SUS420J2


| 型号                                    | 规格  | d   | D  | H   | t   | d1的分类 | d2   | m   | n (min) |
|---------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-------|------|-----|---------|
| (弹簧钢)<br>TBP11<br>(SUS420J2)<br>TBP12 | 1.2 | 1.2 | 3  | 1   | 0.3 | 1.4   | 1.23 | 0.4 | 0.6     |
|                                       | 1.5 | 1.5 | 4  | 1.3 | 0.3 | 2     | 1.53 | 0.5 | 0.8     |
|                                       | 2   | 2   | 5  | 1.7 | 0.4 | 2.5   | 2.05 | 0.7 | 1       |
|                                       | 2.5 | 2.5 | 6  | 2.1 | 0.4 | 3.2   | 2.55 | 0.9 | 1.2     |
|                                       | 3   | 3   | 7  | 2.6 | 0.6 | 4     | 3.05 | 1.1 | 1.5     |
|                                       | 4   | 4   | 9  | 3.5 | 0.6 | 5     | 4.05 | 1.3 | 1.8     |
|                                       | 5   | 5   | 11 | 4.3 | 0.8 | 6     | 5.05 | 1.5 | 2.1     |
|                                       | 6   | 6   | 12 | 5.2 | 0.8 | 7     | 6.05 | 1.7 | 2.4     |
|                                       | 7   | 7   | 14 | 6.1 | 0.8 | 8     | 7.1  | 1.9 | 2.7     |
|                                       | 8   | 8   | 16 | 6.9 | 0.8 | 9     | 8.1  | 2.1 | 3.0     |
|                                       | 9   | 9   | 18 | 7.8 | 0.8 | 10    | 9.1  | 2.3 | 3.3     |

弹簧钢(镀黑锌)

| 型号    | 规格  | d   | D | H   | t   | d1的分类 | d2   | m   | n (min) |
|-------|-----|-----|---|-----|-----|-------|------|-----|---------|
| TBP13 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1   | 0.3 | 1.4   | 1.23 | 0.4 | 0.6     |
|       | 1.5 | 1.5 | 4 | 1.3 | 0.3 | 2     | 1.53 | 0.5 | 0.8     |
|       | 2   | 2   | 5 | 1.7 | 0.4 | 2.5   | 2.05 | 0.7 | 1       |
|       | 2.5 | 2.5 | 6 | 2.1 | 0.4 | 3.2   | 2.55 | 0.9 | 1.2     |
|       | 3   | 3   | 7 | 2.6 | 0.6 | 4     | 3.05 | 1.1 | 1.5     |
|       | 4   | 4   | 9 | 3.5 | 0.6 | 5     | 4.05 | 1.3 | 1.8     |

国标

| 代码    | 类型 | 材质              | 表面处理 | 适用标准          |
|-------|----|-----------------|------|---------------|
| TBP41 | E型 | 65Mn(弹簧钢)       | 发黑   | GB/T 896-1986 |
| TBP42 |    | 0Cr18Ni9 SUS304 | —    |               |



TBP41



TBP42



视角标准：第一视角

| 型号                                  | 规格   | 公称直径 d | 极限偏差  | 挡圈尺寸                  | 安装沟槽尺寸                    | 直径                   |
|-------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| (弹簧钢)<br>TBP41<br>(SUS304)<br>TBP42 | 1.2* | 1.2    | 0     | 基本尺寸 0.9 极限偏差 ±0.08   | 基本尺寸 0.3 极限偏差 +0.03 -0.06 | 基本尺寸 1.2 极限偏差 +0.06  |
|                                     | 1.5  | 1.5    | -0.14 | 基本尺寸 1.2 极限偏差 ±0.125  | 基本尺寸 0.4 极限偏差 +0.04 -0.07 | 基本尺寸 1.5 极限偏差 +0.075 |
|                                     | 2    | 2      | -0.18 | 基本尺寸 1.7 极限偏差 ±0.15   | 基本尺寸 0.6 极限偏差 +0.04 -0.10 | 基本尺寸 2.0 极限偏差 +0.09  |
|                                     | 2.5  | 2.5    | -0.22 | 基本尺寸 2.2 极限偏差 ±0.18   | 基本尺寸 0.8 极限偏差 +0.05 -0.13 | 基本尺寸 2.5 极限偏差 +0.11  |
|                                     | 3    | 3      | -0.27 | 基本尺寸 2.5 极限偏差 ±0.215  | 基本尺寸 1.0 极限偏差 ±0.16       | 基本尺寸 3.0 极限偏差 ±0.14  |
|                                     | 3.5* | 3.5    | -0.27 | 基本尺寸 3.0 极限偏差 ±0.215  | 基本尺寸 1.2 极限偏差 ±0.16       | 基本尺寸 3.5 极限偏差 ±0.14  |
|                                     | 4    | 4      | -0.18 | 基本尺寸 3.5 极限偏差 ±0.15   | 基本尺寸 1.5 极限偏差 ±0.16       | 基本尺寸 4.0 极限偏差 ±0.14  |
|                                     | 5    | 5      | -0.18 | 基本尺寸 4.5 极限偏差 ±0.15   | 基本尺寸 1.8 极限偏差 ±0.16       | 基本尺寸 5.0 极限偏差 ±0.14  |
|                                     | 6    | 6      | -0.18 | 基本尺寸 5.5 极限偏差 ±0.15   | 基本尺寸 2.0 极限偏差 ±0.16       | 基本尺寸 6.0 极限偏差 ±0.14  |
|                                     | 8    | 8      | -0.22 | 基本尺寸 7.5 极限偏差 ±0.18   | 基本尺寸 2.5 极限偏差 ±0.16       | 基本尺寸 8.0 极限偏差 ±0.14  |
|                                     | 9    | 9      | -0.22 | 基本尺寸 8.0 极限偏差 ±0.18   | 基本尺寸 3.0 极限偏差 ±0.16       | 基本尺寸 9.0 极限偏差 ±0.14  |
|                                     | 12   | 12     | -0.27 | 基本尺寸 10.5 极限偏差 ±0.215 | 基本尺寸 4.0 极限偏差 ±0.16       | 基本尺寸 12.0 极限偏差 ±0.14 |

带\*号规格不适用TBP42。

国标

| 代码    | 规格  | 公称直径 d |
|-------|-----|--------|
| TBP41 | 1.5 | 1.5    |
| TBP42 | 2   | 2      |

请按图示订货



未税价(元)

优惠价

|    |      |      |
|----|------|------|
| 数量 | 1~45 | 46~  |
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

7

总目录

目录  
使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类

特殊  
材质类

带挡块  
螺钉

柱塞

专用配件

平键

锁销 圆柱销  
开口销

螺纹套

黄油嘴

进口专区

吊环

索具

弹簧  
平衡器

技术资料