


精密型 薄物用型真空吸盘(单件/组件)

单件


代码	吸盘材质	硬度	颜色
J-WEP46	丁腈橡胶NBR	肖氏A55	黑色
J-WEP47	氟硅橡胶S		浅褐色




盘径Ø8




盘径Ø10



盘径Ø15



盘径Ø20



型号	盘径d
J-WEP46	8
J-WEP47	10
	15
	20



请按图示订货

型号	盘径d
J-WEP46	10
J-WEP47	15

J-WEP46 - d10



未税价(元)

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价




交货期
1

组件


代码	类型	接管方式	吸盘材质	颜色
J-WEU61	固定式顶部	快速	丁腈橡胶NBR	黑色
J-WEU62	真空端口	接头型	氟硅橡胶FS	浅褐色
J-WEU66	弹簧式顶部	快速	丁腈橡胶NBR	黑色
J-WEU67	真空端口	接头型	氟硅橡胶FS	浅褐色
J-WEU71	弹簧式侧面	快速	丁腈橡胶NBR	黑色
J-WEU72	真空端口	接头型	氟硅橡胶FS	浅褐色
J-WEU76	弹簧式	螺纹型	丁腈橡胶NBR	黑色
J-WEU77	直接安装型		氟硅橡胶FS	浅褐色




固定式顶部真空端口
J-WEU61/62





弹簧式顶部真空端口
J-WEU66/67



弹簧式侧面真空端口
J-WEU71/72



弹簧式直接安装型
J-WEU76/77



固定式顶部真空端口

型号	盘径d	B	L1	L2	重量(g)
J-WEU61	8	30.3	5.5	8	10.2
J-WEU62	10	30.6	5.8	8.3	10.3
	15	31.3	6.5	9	10.3
	20	32.1	7.3	9.8	10.4

弹簧式顶部真空端口

型号	盘径d	B	L1	L2	弹簧最大负载(N)	重量(g)
J-WEU66	8	42.2	5.5	16.5	1.0~1.9	8.9
J-WEU67	10	42.5	5.8	16.8		9
	15	43.2	6.5	17.5		9
	20	44	7.3	18.3		9.1

弹簧式侧面真空端口

型号	盘径d	B	L1	L2	弹簧最大负载(N)	重量(g)
J-WEU71	8	39.5	5.5	23.5	1.0~1.9	14.2
J-WEU72	10	39.8	5.8	23.8		14.3
	15	40.5	6.5	24.5		14.3
	20	41.3	7.3	25.3		14.4

弹簧式直接安装型

型号	盘径d	B	L1	L2	弹簧最大负载(N)	重量(g)
J-WEU76	8	30.5	5.5	21	2.3~3.9	14.2
J-WEU77	10	30.8	5.8	21.3		14.3
	15	31.5	6.5	22		14.3
	20	32.3	7.3	22.8		14.4



请按图示订货

型号	盘径d
J-WEU66	10
J-WEU67	15

J-WEU66 - d10



Example 使用示例



未税价(元)

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



交货期
1

特性:
最适合于输送薄的制品, 如纸、乙烯片材。

