


力传感器

◀ S型·量程1~50kg
拉压双向

代码	类型	量程	材质
ZMH02	拉压双向 S型	1~50kg	不锈钢

- 特点：微型传感器，精度高，防压向过载，拉压双向，动态响应频率高。
- 本体输出信号未经处理PLC无法直接采集，需要搭配力传感器专用放大器或者仪表使用。
- 需要标定的款式要接线后按照操作说明标定后方可使用。
- 带有TEDS功能的款式末端为航空插头，搭配带有TEDS接口的放大器使用可以免标定直接使用。



代码	型号	量程(kg)	标定方式
ZMH02		1	无指定 (需要标定后使用)
		2	
		5	
		10	M (带有TEDS功能自动标定)
		20	
		50	



请按图示订货

代码	型号	量程(kg)	标定方式
ZMH02		5	无指定(需要标定后使用) M(带有TEDS功能自动标定)

ZMH02—2

参数表

输出灵敏度	2.0±10% mV/V	安全超载	150% F.S.
零点输出	±0.02 mV/V	极限超载	300% F.S.
综合精度	0.15% F.S.	电缆线尺寸	Ø2×3000 mm
滞后	0.05% F.S.	激励电压	5~15 V
重复性	0.05% F.S.	温度补偿范围	-10~60℃
输入电阻	350±30Ω	工作温度范围	-20~80℃
输出电阻	350±5Ω	零点温度漂移	0.05% F.S./10℃
绝缘电阻	≥5000 MΩ/100VDC	温度灵敏度漂移	0.05% F.S./10℃