



U形螺栓

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
TBF12	U形螺栓	经济型	0Cr18Ni9	SUS304
TBF13	U形螺栓	标准型	0Cr18Ni9	SUS304

经济型
TBF12



标准型
TBF13



视角标准：第一视角

经济型

代码	规格	M	E	L1	L	配管外径
TBF12	8	6	27	21	13~15	21
	10		33	25		27
	15		36	29.5		30
	20		42	34		36
	10	8	38	27		30
	15		42	31		34
	20		48	37		40

标准型

代码	规格	M	E	L1	L	配管外径
TBF13	14	6	22	32	15	14
	16		24	34	15	16
	18		26	36	18	18
	22		30	42	22	22
	25		33	45	22	25
	27		35	47	25	27
	33		41	53	25	33
	38		46	58	28	38
	42		50	62	30	42
	45		53	65	30	45
	48		56	68	30	48
	51		59	71	30	51
	57		65	77	30	57
	60		68	80	30	60
	76		84	93	30	76
	22	8	32	49	25	22
	25		35	52	25	25
	27		37	54	28	27
	33		43	60	28	33
	38		48	65	30	38
	42		52	69	30	42
	45		55	72	30	45
	48		58	75	30	48
	51		61	78	30	51
	57		67	84	35	57
	60		70	87	35	60
	63		73	90	35	63
	76		86	103	40	76
	89		99	116	40	89
	102		112	129	40	102
	108		118	135	40	108

经济型

代码	规格	M
TBF12	8	6
TBF12	10	6

TBF12—10—M6

标准型

代码	规格	M
TBF13	14	6
TBF13	16	6

TBF13—16—M6



未税价(元) TBF12



未税价(元) TBF13

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



TBF12



TBF13




3



7



Example 使用示例



U形螺栓，两头有螺纹可与螺母结合；
主要用于水管和其他固定管配件或板件。
例如：汽车钢板弹簧的建造和安装、机械连接、车辆、轮船、桥梁、隧道、铁路等。