

一端螺钉夹紧另一端键槽孔

单膜片/双膜片 高刚性 碳钢/铝合金

膜片阶梯式联轴器


代码	类型		材质		表面处理	附件
			主体	膜片	主体	
DBN31	一端螺钉夹紧	单膜片	S45C	不锈钢	发黑	内六角紧定螺钉 内六角圆柱头螺钉
DBN32			铝合金		阳极氧化	
DBN36	另一端键槽孔	双膜片	S45C	铝合金	发黑	
DBN37			铝合金		阳极氧化	

① 当主体材质是铝合金时，部分产品表面处理为镀锌珠镍，具体请咨询我司工作人员。



单膜片
DBN31
DBN32

双膜片
DBN36
DBN37



① 单膜片型不允许偏心。

② 偏心、偏角轴向位移如果出现多种偏差时，则各种偏差值为容许值的1/2。

③ 键槽详细尺寸见“产品简介”。

视角标准：第一视角

型号		d-e										
代码	D											
单膜片 DBN31 DBN32 双膜片 DBN36 DBN37	65	d	15	16	17	18	19	20	22	24	25	30
		e	15 16 17 18 19 20 22 24 25 30	16 17 18 19 20 22 24 25 30	17 18 19 20 22 24 25 30	18 19 20 22 24 25 30	19 20 22 24 25 30	20 22 24 25 30	22 24 25 30	24 25 30	25 30	30

型号		D ₁	L		L ₁	额定扭矩 (N·m)	容许安装偏差					静态扭转刚性 (N·m/rad)		最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)		重量(g)	
代码	D		DBN31	DBN36			角向(°)	径向(mm)		轴向(mm)		DBN31	DBN36		DBN31	DBN36	DBN31	DBN36
DBN31 DBN36	65	42	55.5	77	25	60	0.6	—	0.2	±0.3	±0.6	120000	58000	8000	4.59×10 ⁻⁴	6.58×10 ⁻⁴	790	1080

型号		D ₁	L		L ₁	额定扭矩 (N·m)	容许安装偏差					M	锁紧扭矩 (N·m)	静态扭转刚性 (N·m/rad)		最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)		重量(g)	
代码	D		DBN32	DBN37			角向(°)	径向(mm)		轴向(mm)				DBN32	DBN37		DBN32	DBN37	DBN32	DBN37
DBN32 DBN37	65	42	55.5	77	25	60	1	—	0.34	±0.45	±0.9	M6	14~15	70000	350000	10000	205×10 ⁻⁴	315.7×10 ⁻⁴	326	489

① 惯性力矩和重量为最大孔径时的值。

② DBN31/36螺钉紧固扭矩

请按图示订货

型号		d-e											
代码	D												
DBN31 DBN32	65	d	<15										
		e	15	16	17	18	19	20	22	24	25	30	

DBN31—D65—d15—e16

未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
3

d/e	内六角紧定螺钉		内六角圆柱头螺钉	
	M	锁紧扭矩 (N·m)	M	锁紧扭矩 (N·m)
15~17		1.7		
18~22	M5	4	M6	15.7
24~30		7		

