

□ A型



代码	类型	材质				表面处理	
		主体	底板	耐压封口	防油帽	主体	底板
WAP51	A型	SPCC	SPCC	橡胶(黑色)	橡胶(黑色)	烤漆	烤漆

□ 产品特点

- 适用于冲击震动之消除，低自然频率值设计，防震效果佳。
- 使用Neoprene Rubber材质，耐候性佳使用寿命长。
- 采用机器人焊接气垫壳体，橡胶与壳体一体成形。
- 气密性好，避免经常充气维护，使用更省心。
- 防油帽设计，具抗油性可防一般油污腐蚀。
- 经过长时间的市场检验，技术成熟可靠，使寿命长。
- 自然频率3Hz~5Hz，符合JISD-4101气垫耐压测试标准。
- 安装简单，通用性强，适应于大多数设备的减振防振。

□ 主要用途

- 用于冲床，裁断机，模切机，压力机，下料机，油压机等冲压设备减震；
- 用于纺织机，刺绣机针刺机，绗缝机，绣花机，吸塑机，成形机，打杯机，CNC机床等产业机械减振；
- 用于三座标检测仪，测长仪，二次元检测仪，测圆仪等精密仪器减振；
- 用于自振较大设备的减振及易受振动干扰的设备隔振防振。



代码	型号	A	B	D	d	荷重(Kg)		固定螺栓(M-L)	螺距	参考重量(Kg/pcs)
						Min	Max			
WAP51	A	160	160	132	76	200	400	M12-L80	1.75	2
		200	200	192	130	500	900	M16-L130	2	6.2
		250	250	218	150	700	1200			8.4
		300	300	272	190	1200	1600			11.7
		350	350	324	240	1600	2000			16.5

□ B型




代码	类型	材质				表面处理	
		主体	支架	耐压封口	防油帽	主体	支架
WAP61	B型	SPCC	SPCC	橡胶(黑色)	橡胶(黑色)	烤漆	烤漆

□ 产品特点

- 气压式防振装置，配合油压阻尼筒设计。
- 有效抑制设备振幅过大，保证设备稳定。
- 适用于冲击震动之消除，低自然频率值设计，防震效果佳。
- 使用Neoprene Rubber材质，耐候性佳使用寿命长。
- 采用机器人焊接气垫壳体，橡胶与壳体一体成形。
- 气密性好，避免经常充气维护，使用更省心。
- 防油帽设计，具抗油性可防一般油污腐蚀。
- 经过长时间的市场检验，技术成熟可靠，使寿命长。
- 内部设计阻尼机构可有效避免共振现象。
- 自然频率3Hz~5Hz，符合JISD-4101气垫耐压测试标准。
- 安装简单，通用性强，适应于大多数设备的减振防振。

□ 主要用途

- 用于冲床，裁断机，模切机，压力机，下料机，油压机等冲击设备减震；
- 用于纺织机，刺绣机针刺机，绗缝机，绣花机，吸塑机，成形机，打杯机，CNC机床等产业机械减振；
- 用于三座标检测仪，测长仪，二次元检测仪，测圆仪等精密仪器减振；
- 用于自振较大设备的减振及易受振动干扰的设备隔振防振。



代码	型号	A	B	H	荷重(Kg)		自然频率(Hz)	固定螺栓(M-L)	螺距	参考重量(Kg/pcs)
					Min	Max				
WAP61	B	200	200	110	200	400	3~5	M12-L80	1.75	8.5
		270	270	700	1200	12.5				
		300	300	1200	1600	15				
		350	350	1600	2000	19				
		390	390	1600	2000	22				



请按图示订货

□ B型

代码	型号	A
WAP61	A	200
		270

WAP61-A200



未税价(元)

● 优惠价

数量	1-9	10-
价格	100%	另行报价




交货期
5


EX

Example
使用示例


1、抬高设备




2、安装减震器



3、调整高度与水平



a. 使用充气工具(连接充气口工具与连接汽车轮胎充气口工具一致)连接充气口充气(气体为常规压缩气体), 安装高度过高时, 按压气门嘴放气以调整水平。



b. 安装高度

注意事项

- 在无荷重状态时, 请勿给气垫式避震器充气;
- 移动设备之前, 请先按压气门嘴将气垫放气;
- 安装和使用过程中, 注意不要损伤气门嘴以及气垫本体橡胶。
- 使用环境温度范围为 $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$;
- 垫高设备时, 需留意其倾斜度, 防止设备倾倒;
- 保养检查项目: 安装好后, 第二天观察减震器是否有漏气情况, 若没有则每月观察避震器高度是否正常, 若高度降低, 请及时充气, 使其保持标准高度; 若存在漏气情况, 及时充气, 第三天依旧如此, 则联系怡合达进行售后服务。