

# 直杆型/台阶型

## 小头小口径型

# 高硬度不锈钢定位销


### 直杆型

平头型	球面型	锥头R型	锥角型	材质	硬度
YHL81	YHL82	YHL83	YHL84	高硬度不锈钢	35HRC~


#### 特点:

- 高硬度不锈钢中含有Mn, 具有溶于酸的性质;
- 高硬度不锈钢具有弱磁性。


#### 平头型 YHL81




#### 球面型 YHL82



#### 锥头R型 YHL83



#### 锥角型 YHL84



$$D_1 = D - E \cdot \tan 15^\circ$$

视角标准: 第一视角

① 可选加工见下表。

型号	D	D公差	L	R
代码	(最小单位0.01)		(最小单位0.1)	仅锥头R型
平头型	1.00~2.00	$0_{-0.02}^0$	3.0~30.0	0.2
球面型	2.01~3.00	$0_{-0.02}^0$	3.0~30.0	0.4

型号	D	D公差	L	E
代码	(最小单位0.01)		(最小单位0.1)	(最小单位0.5)
锥角型	1.00~2.00	$0_{-0.02}^0$	3.0~30.0	0.5~2.5
YHL84	2.01~3.00	$0_{-0.02}^0$	3.0~30.0	0.5~2.5

① 锥头R型时, L-1.5≥1.85×D-2.75×R

① 锥角型时, L≥E+1.5, D≥E

#### 平头型

型号	D	L
代码	(最小单位0.01)	(最小单位0.1)
YHL81	1.00~2.00	3.0~30.0
YHL81-D2-L4	2.01~3.00	3.0~30.0

#### 锥角型

型号	D	L	E
代码	(最小单位0.01)	(最小单位0.1)	(最小单位0.5)
YHL84	1.00~2.00	3.0~30.0	0.5~2.5
YHL84-D2-L4-E2	2.01~3.00	3.0~30.0	0.5~2.5

#### 可选加工(平头型)

型号	D	L	可选加工
代码	(最小单位0.01)	(最小单位0.1)	代码
YHL81	1.00~2.00	3.0~30.0	CN
YHL81-D2-L4-CN	2.01~3.00	3.0~30.0	DB

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	

未税价(元)

交货期

4


### 台阶型

平头型	球面型	锥头R型	锥角型	材质	硬度
YHJ81	YHJ82	YHJ83	YHJ84	高硬度不锈钢	35HRC~


#### 特性:

- 高硬度不锈钢中含有Mn, 具有溶于酸的性质;
- 高硬度不锈钢具有弱磁性。


#### 平头型 YHJ81




#### 球面型 YHJ82



#### 锥头R型 YHJ83



#### 锥角型 YHJ84



$$P_1 = P - E \cdot \tan 15^\circ$$

视角标准: 第一视角

型号	D	D公差	L	P	P公差	B	E	R
代码	(最小单位0.01)		(最小单位0.1)	(最小单位0.01)		(最小单位0.1)	(最小单位0.5)	仅锥头R型
平头型	0.51~1.00	$0_{-0.01}^0$	3.0~20.0	0.50~0.99 (D>P)	$0_{-0.01}^0$	1.5~5.0 (B-P/2≥1.0)		
球面型	1.01~2.00	$0_{-0.01}^0$	3.0~20.0	0.50~1.99 (D>P)	$0_{-0.01}^0$	1.5~10.0 (B-P/2≥1.0)		
锥头R型	2.01~3.00	$0_{-0.01}^0$	3.0~20.0	1.00~2.99 (D>P)	$0_{-0.01}^0$	2.0~10.0 (B-P/2≥1.0)	0.5~2.5	0.2
锥角型	1.01~2.00	$0_{-0.01}^0$	3.0~20.0	0.50~1.99 (D>P)	$0_{-0.01}^0$	2.0~10.0 (B-P/2≥1.0)	0.5~2.5	0.4
YHJ84	2.01~3.00	$0_{-0.01}^0$	3.0~20.0	1.00~2.99 (D>P)	$0_{-0.01}^0$	2.0~10.0 (B-P/2≥1.0)	0.5~2.5	0.4

① 锥头R型时, B-1.5≥1.85×P-2.75×R

① 锥角型时, B≥E+1.5, P≥E



可选加工

代码	技术说明	代码	技术说明
CN	<b>变更倒角C</b> 选型方法 CN 变更D尺寸部倒角C0.1为C0.3 ① 适用于D1.5以上规格 ② 不可与增加引导部(DB)共用。	DB	<b>增加引导部</b> 选型方法 DB ① 适用于D2.01, L5.0以上规格 ② 不可与变更倒角(CN)共用。

#### 锥头R型

型号	D	L	P	B
代码	(最小单位0.01)	(最小单位0.1)	(最小单位0.01)	(最小单位0.1)
YHJ83	1.01~2.00	3.0~20.0	0.50~1.99	2.0~10.0
YHJ83-D3-L5-P1-B3.2	2.01~3.00	3.0~20.0	1.00~2.99 (B-P/2≥1.0)	2.0~10.0

#### 可选加工(锥头R型)

型号	D	L	P	B	可选加工代码
代码	(最小单位0.01)	(最小单位0.1)	(最小单位0.01)	(最小单位0.1)	
YHJ83	1.01~2.00	3.0~20.0	0.50~1.99	2.0~10.0	CN DB
YHJ83-D3-L5-P1-B3.2-CN	2.01~3.00	3.0~20.0	1.00~2.99 (B-P/2≥1.0)	2.0~10.0	CN DB

请按图示订货

#### 锥角型

型号	D	L	P	B	E
代码	(最小单位0.01)	(最小单位0.1)	(最小单位0.01)	(最小单位0.1)	(最小单位0.5)
YHJ84	1.01~2.00	3.0~20.0	0.50~1.99	2.0~10.0	0.5~2.5
YHJ84-D3-L5-P2-B3.2-E1.5	2.01~3.00	3.0~20.0	1.00~2.99 (B-P/2≥1.0)	2.0~10.0	0.5~2.5

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	

未税价(元)

交货期

4

夹  
具  
用  
衬  
套

A6