


一字槽紧定螺钉

代码	类型	螺纹	材质		表面处理
			国标	相当	

TAY52 平端 粗牙 0Cr18Ni9 SUS304 —



适用标准: GB/T 73-1985

视角标准: 第一视角

型号	L				n		h		d	
代码	M				Max	Min	Max	Min	Max	Min
TAY52	2	2	3	4	0.45	0.31	0.84	0.31	1	0.75
	2.5	3	4	5	0.6	0.46	0.95	0.46	1.5	1.25
	3		5	6	0.6	0.46	1.05	0.46	2	1.75
	4	4	6	8	0.8	0.66	1.42	0.66	2.5	2.25
	5		4	6	1	0.86	1.63	0.86	3.5	3.2
	6		6	8	1.2	1.06	2	1.06	4	3.7
	8		6		1.51	1.26	2.5	1.26	5.5	5.2



请按图示订货

型号	M	L
代码	3	4
TAY52	3	4
TAY52—M3—L5		



未税价(元)

优惠价

数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价

交货期


7

内六角喉塞

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	

TAY36 内六角喉塞 ML40Cr 发黑

规格M≥27, 材质为SCM440。




适用标准: DIN 906

视角标准: 第一视角




压缩弹簧的压板

TAY36/TAN系列(P838)



保护未使用的螺孔

TAY36/TAN系列(P838)

齿轮箱等注油孔的盖子
TAY36/TAN系列(P838)


型号	P	h		S	L
代码	M	螺距	Min	Max	
TAY36	10				5
	12				
	14		6	6.5	6
	16	1.5			8
	18				10
	20		6.5	7	10
	22		6	6.5	12

型号	P	h		S	L
代码	M	螺距	Min	Max	
TAY36	24				
	26				
	27	1.5	6	6.5	14
	28				
	30				
	33				17

内六角圆柱头喉塞

代码	类型	材质	表面处理	适用标准
----	----	----	------	------

TAY40 内六角圆柱头喉塞 SUS304 — DIN 908




视角标准: 第一视角



六角头喉塞

代码	类型	材质	表面处理	适用标准
----	----	----	------	------

TAY41 六角头喉塞 SUS304 — DIN 910



视角标准: 第一视角



型号	P	D	K	h	S	L
代码	M	螺距	Min	Min		
TAY40	10	1	14	5	5.15	8
	12					
	14		3	7	6.15	
	16					12
	18		21		8.19	
	20		23			
	22	1.5	25	7.5	10.19	14
	24		29			
	26		31		12.23	
	27		32	9		16
	30		36		17.23	

型号	P	D	K	h	S	L
代码	M	螺距	Max	Max		
TAY41	10	1	14		10	7
	12		17			
	14		19	3.5	6.5	11
	16		21			
	18		23			17
	20		25			
	22	1.5	27	8.5	19	13
	24		29			
	26		31			
	27		32	10.5	24	15
	30		36			

内六角圆柱头喉塞



请按图示订货

型号	M
代码	10
TAY40	10
TAY40—M10	12



未税价(元)

优惠价

数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价

交货期

5