



代码	类型	绝缘	是否耐油	颜色
ZLH71	数据电缆	LDPE	轻度耐油	黑色


ZLH71-2-0.25-A
ZLH71-2-0.25-B




ZLH71-2P-24.22-A
ZLH71-2P-24.19-B




ZLH71-4P-0.14-B




ZLH71-3-0.5-A
ZLH71-3-0.5-B




ZLH71-4P-0.14-A



ZLH71-13P-0.08-A



ZLH71-2P-0.38-B



导体：多股0.08镀锡软铜丝绞合构造

视角标准：第一视角

型号	截面面积 (mm ²)	拖链寿命	芯数×截面面积 (mm ²)	长度 (m)	最大包装 (m/卷)	系列	颜色	电缆外径 (mm)	特性阻抗	护套																										
ZLH71	2	0.25	A(200万次)	2×0.25	1~100 1m起订， 整米销售。	Profibus柔性	紫色	8.0	150	PVC																										
			B(500万次)	2×0.25							Profibus高柔性	紫色	8.0	150	TPU																					
	3	0.5	A(200万次)	3×0.5							CC Link柔性	棕色	7.9	110	PVC																					
			B(500万次)	3×0.5												CC Link高柔性	蓝色	9.0	110	PVC																
	2P(4)	0.38	B(500万次)	4×0.38												ProfiNet高柔性	绿色	6.5	100	PVC																
			A(200万次)	2×0.2+2×0.38																	DeviceNet柔性	灰色	6.8	120	PVC											
	2P(4)	24.22	A(200万次)	2×0.2+2×0.38																	DeviceNet高柔性	紫色	7.0	120	TPU											
			B(500万次)	2×0.2+2×0.75																						ETHERNET柔性(超六类)	紫色	6.0	100	PVC						
	4P(8)	0.14	A(200万次)	4P×0.14																						ETHERNET高柔性(超五类)	绿色	6.5	100	PVC						
			B(500万次)	4P×0.14																											CAMERALINK柔性	黑色	9.1	100	PVC	
	13P(26)	0.08	A(200万次)	13P×0.08																																

芯线颜色识别

ZLH71-3-0.25-A ZLH71-2P-0.38-B

序号	颜色
1	红色
2	黑色
3	棕色

ZLH71-4P-0.14-B

序号	颜色
1P	棕色&白色
2P	蓝色&白色
3P	橙色&白色
4P	绿色&白色

ZLH71-2-0.25-A
ZLH71-2-0.25-B

序号	颜色
1	红色
2	绿色

ZLH71-2P-24.22-A

序号	颜色
1P	蓝色&白色
2	黑色
3	红色

ZLH71-4P-0.14-A

序号	颜色
1P	棕色&白色喷棕环
2P	蓝色&白色喷蓝环
3P	橙色&白色喷橙环
4P	绿色&白色喷绿环

ZLH71-13P-0.08-A

序号	颜色
1P	红&红间白
2P	蓝&蓝间黑
3P	黑&黑间白
4P	绿&绿间黑
5P	黄&黄间黑
6P	橙&橙间黑
7P	棕&棕间黑
8P	白&白间黑
9P	紫&紫间黑
10P	灰&灰间黑
11P	蓝间白&蓝间红
12P	绿间白&绿间红
13P	黄间白&黄间红

技术参数

移动寿命	200万次
额定电压	300V
测试电压	1.5KV
弯曲半径	7.5×OD
工作温度	-20~+80°C
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1



请按图示订货

型号	截面面积 (mm ²)	拖链寿命
ZLH71-3-0.5	1.5	A
		B

ZLH71-3-0.5-B