


# 标准型 圆形连接器

## 直式对接双压板电缆插座B WS系列 威浦品牌



代码	类型	接插方式	材质		
			外壳	绝缘体	接触件
WS系列	直式对接双压板电缆插座B	螺纹连接	锌合金(镀铬)	热塑塑料PPS	铜(镀金)



尺寸表

系列	WS16	WS20	WS24	WS28
M	M18×1	M22×1	M18×1	M30×1
L	50.5	60.5	63.5	69
d(max)	10.4	13.5	13.5	17



插针

型号	配合直径	芯数	适配插头(常用)		以下系列型号均可适配
			直式电缆护套插头(TQ)	弯式双压板电缆插头(TS)	
WS16J2ZYB	16	2	WS16K2TQ	WS16K2TS	适配插头 WS...TP WS...TD WS...TR WS...TC 详见 产品简介 插头插座 配置表 (Pxxx)
WS16J3ZYB		3	WS16K3TQ	WS16K3TS	
WS16J4ZYB		4	WS16K4TQ	WS16K4TS	
WS16J5ZYB		5	WS16K5TQ	WS16K5TS	
WS16J7ZYB		7	WS16K7TQ	WS16K7TS	
WS16J9ZYB		9	WS16K9TQ	WS16K9TS	
WS16J10ZYB		10	WS16K10TQ	WS16K10TS	
WS20J2ZYB	20	2	WS20K2TQ	WS20K2TS	
WS20J3ZYB		3	WS20K3TQ	WS20K3TS	
WS20J4ZYB		4	WS20K4TQ	WS20K4TS	
WS20J5ZYB		5	WS20K5TQ	WS20K5TS	
WS20J6ZYB		6	WS20K6TQ	WS20K6TS	
WS20J7ZYB		7	WS20K7TQ	WS20K7TS	
WS20J9ZYB		9	WS20K9TQ	WS20K9TS	
WS20J12ZYB	12	WS20K12TQ	WS20K12TS		
WS24J2ZYB	24	2	WS24K2TQ	WS24K2TS	
WS24J3ZYB		3	WS24K3TQ	WS24K3TS	
WS24J4ZYB		4	WS24K4TQ	WS24K4TS	
WS24J9ZYB		9	WS24K9TQ	WS24K9TS	
WS24J10ZYB		10	WS24K10TQ	WS24K10TS	
WS24J12ZYB		12	WS24K12TQ	WS24K12TS	
WS24J19ZYB		19	WS24K19TQ	WS24K19TS	
WS28J2ZYB	28	2	WS28K2TQ	WS28K2TS	
WS28J3ZYB		3	WS28K3TQ	WS28K3TS	
WS28J4ZYB		4	WS28K4TQ	WS28K4TS	
WS28J7ZYB		7	WS28K7TQ	WS28K7TS	
WS28J8ZYB		8	WS28K8TQ	WS28K8TS	
WS28J9ZYB		9	WS28K9TQ	WS28K9TS	
WS28J10ZYB		10	WS28K10TQ	WS28K10TS	
WS28J12ZYB		12	WS28K12TQ	WS28K12TS	
WS28J16ZYB		16	WS28K16TQ	WS28K16TS	
WS28J17ZYB		17	WS28K17TQ	WS28K17TS	
WS28J20ZYB	20	WS28K20TQ	WS28K20TS		
WS28J24ZYB	24	WS28K24TQ	WS28K24TS		
WS28J26ZYB	26	WS28K26TQ	WS28K26TS		

插孔

型号	配合直径	芯数	适配插头(常用)		以下系列型号均可适配
			直式电缆护套插头(TQ)	弯式双压板电缆插头(TS)	
WS16K2ZYB	16	2	WS16J2TQ	WS16J2TS	适配插头 WS...TP WS...TD WS...TR WS...TC 详见 产品简介 插头插座 配置表 (Pxxx)
WS16K3ZYB		3	WS16J3TQ	WS16J3TS	
WS16K4ZYB		4	WS16J4TQ	WS16J4TS	
WS16K5ZYB		5	WS16J5TQ	WS16J5TS	
WS16K7ZYB		7	WS16J7TQ	WS16J7TS	
WS16K9ZYB		9	WS16J9TQ	WS16J9TS	
WS16K10ZYB		10	WS16J10TQ	WS16J10TS	
WS20K2ZYB	20	2	WS20J2TQ	WS20J2TS	
WS20K3ZYB		3	WS20J3TQ	WS20J3TS	
WS20K4ZYB		4	WS20J4TQ	WS20J4TS	
WS20K5ZYB		5	WS20J5TQ	WS20J5TS	
WS20K6ZYB		6	WS20J6TQ	WS20J6TS	
WS20K7ZYB		7	WS20J7TQ	WS20J7TS	
WS20K9ZYB		9	WS20J9TQ	WS20J9TS	
WS20K12ZYB	12	WS20J12TQ	WS20J12TS		
WS24K2ZYB	24	2	WS24J2TQ	WS24J2TS	
WS24K3ZYB		3	WS24J3TQ	WS24J3TS	
WS24K4ZYB		4	WS24J4TQ	WS24J4TS	
WS24K9ZYB		9	WS24J9TQ	WS24J9TS	
WS24K10ZYB		10	WS24J10TQ	WS24J10TS	
WS24K12ZYB		12	WS24J12TQ	WS24J12TS	
WS24K19ZYB		19	WS24J19TQ	WS24J19TS	
WS28K2ZYB	28	2	WS28J2TQ	WS28J2TS	
WS28K3ZYB		3	WS28J3TQ	WS28J3TS	
WS28K4ZYB		4	WS28J4TQ	WS28J4TS	
WS28K7ZYB		7	WS28J7TQ	WS28J7TS	
WS28K8ZYB		8	WS28J8TQ	WS28J8TS	
WS28K9ZYB		9	WS28J9TQ	WS28J9TS	
WS28K10ZYB		10	WS28J10TQ	WS28J10TS	
WS28K12ZYB		12	WS28J12TQ	WS28J12TS	
WS28K16ZYB		16	WS28J16TQ	WS28J16TS	
WS28K17ZYB		17	WS28J17TQ	WS28J17TS	
WS28K20ZYB	20	WS28J20TQ	WS28J20TS		
WS28K24ZYB	24	WS28J24TQ	WS28J24TS		
WS28K26ZYB	26	WS28J26TQ	WS28J26TS		

技术参数

接插方式	螺纹连接
接线方式	焊接
接插次数	500次
温度范围	-40°C~+85°C



请按图示订货

型号  
WS16J2ZYB

