


凝胶减震块/缓冲带/胶带


凝胶减震块·防震型

代码	类型	材质	硬度
NFL01	防震型	聚硅酮	ASKER-C 针入度
NFL02			— 55
NFL11			30 —
NFL12			— 55


① 硬度值仅供参考。



无密封型
NFL01
NFL02



带密封型
NFL11
NFL12



视角标准：第一视角

型号	代码	B	适用负载 N(kgf)	位移量特性 N/mm(kgf/mm)	使用频率 Hz	胶钉个数	颜色
NFL01	50	7	19.6~49(2~5)	22(2.25)	40~	4×4=16个	乳白色
	100	8	98~196(10~20)	98(10)		8×8=64个	乳白色
NFL02	50	7	49~294(5~30)	93(9.5)		4×4=16个	浅绿色
NFL12	100	8	196~1225(20~125)	431(44)		8×8=64个	浅绿色



请按图示订货

型号	代码	B
NFL01	50	7
NFL02	50	7

NFL01—A50



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价





交货期

5

凝胶减震块·冲击吸收型

代码	类型	材质	硬度
NFL21	冲击吸收型	粘弹性人造橡胶(灰色)	ASKER-F85



视角标准：第一视角

型号		A	H	A ₁	B ₁	t
代码	B					
NFL21	10	50	5	80	15	4
	30		10		35	



请按图示订货

型号	代码	B
NFL21	10	30

NFL21—B10



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期



7

缓冲带

代码	类型	材质	硬度	颜色
NFL71	缓冲带	乙丙橡胶海绵	Asker C18	黑色
NFL72		硅橡胶海绵	Asker C25	橙色
NFL75		EPDM发泡体	Asker C35	灰色
NFL73		氯丁橡胶海绵	Asker C18	黑色

① 粘胶耐热温度80℃。

② 粘胶层的厚度为0.17~0.20mm。



● 公差

代码	T	B	L
NFL71	±0.5	±1.5	±5
NFL72	±0.5	±1.5	±5
NFL75	±1	±2.5	±5
NFL73	±1	±2.5	±5

视角标准：第一视角

型号		B	L
代码	T		
NFL71 NFL72 NFL75 NFL73 NFL74	3 5 10	10 15 20 30	1000



请按图示订货

型号		B	L
代码	T		
NFL71	3	10	1000

NFL71—T3—B10—L1000



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期



3

胶带

代码	类型	材质
NFL91	胶带	①氟树脂薄膜 ②粘接剂(硅橡胶类)

① 粘接剂：参考GB/T2792-1998，在剥离力专用测试板(A级粗糙度Ra10±5nm)钢板上测试；

② 抗拉强度=拉断力值/横截面积。



视角标准：第一视角

型号		B	T ₁	粘接力 (N/25mm宽)	抗拉强度参考值 (MPa)	延伸率 (%)	击穿电压 (KV)
代码	T						
NFL91	0.08	13	0.05	6	13	200	4.5
	0.13	25	0.08			240	7.5
	0.18	25	0.13			320	8.2
	0.23	50	0.18			330	9



请按图示订货

型号	代码	T	B
NFL91	0.08	13	25

NFL91—T0.08—B13



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3