

平皮带

防静电用

防静电用：适用于3C电子元器件及纸张、纤维等容易受到静电影响的输送带。

防静电标准： $1.0 \times 10^4 \Omega \leq \text{阻抗} \leq 1.0 \times 10^9 \Omega$ 。防静电测试方法：我司采用的是行业标准的重锤法测试得出的电阻值，整体材质符合此标准。

代码	输送面				滚轮面		织物	总厚	重量	最小卷径	容许应力	连续使用	内周	激光	接驳		
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理	层数		kg/m ²	mm	kg/cm	温度(°C)	加导条	打孔	方式		
EMB31	PVC	光面	绿色	0.5~0.6	聚酯 织物		2	2	2.2	40	10	-15~80	√	√			
EMC06			白色					2.1	30	6	-20~100	√	√				
EMC07			黄色	0.4~0.5				1.2	40	10	-10~80	√	√				
EMC08								1.3				√	√				
EMC09			红色	0.3~0.4				2.4				8	√	√			
EMB33		雾面	绿色	0.4~0.5			3	2	10	-15~80	√	√					
EMB35			白色	0.5~0.6				3	60	12	√	√					
EMB34			黄色	0.4~0.5				2	40	10	√	√					
EMB36			黑色	0.5~0.6				3	60	10	√	√					
EMB37			工字纹	0.7~0.8				2	6	6	√	√					
EMB71	格子	绿色	0.4~0.5	2	2.6	2.85	30	7	-10~70	√	√						
EMB61	黑色	2.1			2.2	3.25	√	√									
EMB21	钻石纹	绿色	2.0		2.0	40	-15~80	√	√								
EMB38		黑色	2.2		2.1	8	√	√									
EMD34		雾面	黑色		1.5	1.7	30	-10~70	√	√							
EMD35			白色		2	50	9	-20~80	√	√							
EMD36			黄色		1.5	2.1	40	12	-15~80	√	√						
EMF31	PU	光面	黑色		聚酯 织物	1	0.9	1	25	3	-15~70	√	√				
EMF32							1	1.2	60	8	-30~100	√	√				
EMF35							1.4	1.5	40	8	-20~80	√	√				
EMF34				1.6			1.8	25	6	-10~70	√	√					
EMF37				40			8	√	√								
EMD38		亚光面	绿色	0.3~0.4			2	1.5	1.7	30	8	-20~80	√	√			
EMD55			2					1.8	50	8	-20~80	√	√				
EMD53			白色					1.2	1	15	6	-20~80	√	√			
EMD57			黄色					2	1.8	50	8	√	√				
EMD58			蓝色					1.5	1.3	40	7	√	√				
EMD54		墨绿色		2	2	1.8		50	8	-20~80	√	√					
EMD56					2	1.8		50	8	√	√						
EMH31					0.9	1.3		20	6	×	√						
EMH37					1.2	1.5		35	9	×	√						
EMH32					1.5	1.6		35	9	×	√						
EMH35	橡胶	细布纹	浅绿色		0.7~0.8	橡胶	—	2	2.2	50	18	-20~100	×	√			
EMH33								1.3	1.3	25	9	×	√				
EMH36								2	2.2	50	18	×	√				
EMH38								1.5	1.6	35	9	×	√				
EMH39								1.2	1.4	60	12	×	√				
EMH47							1.2	1.3	20	6	×	√					

① 激光打孔请致电洽合或来图定制。

② EMH系列类型为防静电片基带。



视角标准：第一视角

型号	皮带宽度W	皮带周长L(m)	型号	皮带宽度W	皮带周长L(m)	型号	皮带宽度W	皮带周长L(m)
代码	最小单位1mm	最小单位0.001m	代码	最小单位1mm	最小单位0.001m	代码	最小单位1mm	最小单位0.001m
EMB31 EMB34 EMB33 EMB36 EMB35 EMB37	20~3000	0.5~20	EMD34 EMD35 EMB31 EMB32 EMB34 EMB35 EMB37 EMB38	10~2000	0.5~20	EMH31 EMH37 EMH32 EMH38 EMH35 EMH39 EMH33 EMH47 EMB36	3~200	0.5~20
EMB06 EMB38 EMB61 EMB71	20~2000		EMF35	10~1800		EMD53 EMD54 EMD55 EMD56 EMD57 EMD58	10~1000	
EMC08 EMD36	20~1400							
EMB21	20~1800							
EMC07 EMC09	20~1200							

③ 可选加工



请按照图示订货

型号	皮带宽度W	周长L(m)
代码	最小单位1mm	最小单位0.001m
EMB31 EMB33	20~3000	0.5~20
EMB31	W200	L1.18

型号	皮带宽度W	周长L(m)	可选加工代码
代码	最小单位1mm	最小单位0.001m	VA VB VD V
EMB31 EMB33	20~3000	0.5~20	VA VB VD V
EMB31	W200	L1.18	VD



未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	



交货期



交货期



交货期

④ EMC06/61

⑤ 其余



可选加工

代码	技术说明
(一根导条)(两根导条) VG GA VA FA VB GB VD GD VE GE VF GF	增加防跑偏导条 ③ 滚轮槽尺寸 ④ 增加导条位置图 一根导条位置图 两根导条位置图
(一根导条)(两根导条) PG FG PA FA PB FB PC FC PD FD PE FE PF FF	增加PVC防跑偏导条 选型方法 VA ① 仅平皮带材质为PVC、聚酯织物时适用。 ② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。 ③ 平皮带宽度W≥500时，才可选防跑偏导条。 ④ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。 ⑤ 平皮带轮径与导条轮径不相同，取二者最大轮径值。 ⑥ 6x4导条有咬齿型和防静电型，需定制。 增加PU防跑偏导条 选型方法 PA ① 平皮带材质为PU、聚酯织物，织物时适用。 ② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。 ③ 平皮带宽度W≥500时，才可选防跑偏导条。 ④ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。 ⑤ 平皮带轮径与导条轮径不相同，取二者最大轮径值。 ⑥ 6x4导条有咬齿型和防静电型，需定制。