

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质		表面处理
				带轮	法兰	
EBJ01				铝合金	铝合金	本色阳极氧化
EBJ02				铝合金	铝合金	黑色阳极氧化
EBJ03	S5M100	10	5.0	S45C	SPCC	喷砂镀镍
EBJ12			发黑			
EBJ13				铝合金	铝合金	黑色阳极氧化
EBJ21				铝合金	铝合金	黑色阳极氧化
EBJ22				铝合金	铝合金	黑色阳极氧化
EBJ23	S5M150	15	5.0	S45C	SPCC	喷砂镀镍
EBJ32			发黑			
EBJ33				铝合金	铝合金	黑色阳极氧化

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质		表面处理
				带轮	法兰	
EBJ41				铝合金	铝合金	本色阳极氧化
EBJ42				铝合金	铝合金	黑色阳极氧化
EBJ43	S5M250	25	5.0	S45C	SPCC	喷砂镀镍
EBJ52			发黑			
EBJ53				铝合金	铝合金	黑色阳极氧化
EBJ61				铝合金	铝合金	黑色阳极氧化
EBJ62				铝合金	铝合金	黑色阳极氧化
EBJ63	S5M300	30	5.0	S45C	SPCC	喷砂镀镍
EBJ72			发黑			
EBJ73				铝合金	铝合金	黑色阳极氧化



当同步轮材质为S45C时，挡圈存在折边式。

同步轮

F3


● P·N·C螺孔尺寸表

轴孔内径 d _{H7}	M	附件 紧定螺钉
5	M3	M3×3
6~12	M4	M4×3
13~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6
46~65	M10	M10×8




标准孔形

带轮形状：A形



带轮形状：B形




* 铝合金材质时：t₁=(W-A)/2-0.5, S45C材质时：t₁=1.5。

● 轴孔规格


H圆孔



P圆孔+螺孔*1




N新JIS键槽孔+螺孔*1
C旧JIS键槽孔+螺孔




键槽尺寸详见同步轮产品简介。

V台阶孔




F台阶孔(轮毂侧沉孔)



仅适用B形。

Y两端台阶孔



仅适用A形。

*1 为避免破坏齿的完整，因此螺孔选择加工在齿底，所以在齿数不能三等分时，螺孔会打在相近齿的齿底，此时螺孔角度略有偏差，非120°。

型号	带轮形状	轴孔规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)												轴孔V、F		轴孔Y		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称宽度		
			A形						B形						Z(最小单位1)	J	Q·R	S·T						A	W	L
			H	P	N·C	V	Y	H	P	N·C	V·F	A形	B形	最小单位1)	最小单位1)	3~14	S+T _{W-3}									
铝合金			14	6-10	6-10	8	5-6	5-6	6-10	6-8	8	5-6	7-8	7-8			7-8		22.28	21.32	14	26	16	皮带宽度10 S5M100 A:11 W:16 L:28		
			15	6-10	6-10	8-10	6-8	6-8	6-10	6-8		5-8	9-10	7-10			9-10		23.87	22.91	15	28	18			
EBJ01-S5M100			16	7-12	7-12	8-11	7-10	7-10	7-12	7-10	8	5-10	10-12	7-12			10-12		25.46	24.50	17	32	20			
EBJ02-S5M100			18	7-14	7-12	8-12	7-12	7-12	7-14	7-11	8-10	7-12	10-14	10-14			12-14		28.65	27.69	33	22				
EBJ03-S5M100			19	6-16	6-16	8-13	6-14	6-14	6-15	6-11	8-10	6-13	8-16	8-15			8-16		30.24	29.28	19	36	24			
EBJ21-S5M150			20	7-16	7-16	8-14	7-14	7-14	7-15	7-11	8-10	7-13	10-16	10-15			10-16		31.83	30.87		36	24			
EBJ22-S5M150		H	22	7-19	7-18	8-15	7-17	7-17	7-19	7-15	8-12	7-17	10-19	10-19			10-19		35.01	34.05	24	40	27			
EBJ41-S5M250		P	24	7-22	7-20	8-18	7-20	7-20	7-22	7-17	8-13	7-20	10-23	10-23			10-22		38.20	37.24				皮带宽度15 S5M150 A:17 W:22 L:34		
EBJ42-S5M250		N	25	7-22	7-20	8-19	7-20	7-20	7-22	7-17	8-15	7-20	10-23	10-23			10-22		39.79	38.83	27	45	30			
EBJ43-S5M250		C	26	8-27	8-22	8-21	8-25	8-25	8-27	8-21	8-17	8-25	11-27	11-27			11-27		41.38	40.42	31					
EBJ61-S5M300		A	28	8-27	8-24	8-23	8-24	8-24	8-27	8-22	8-18	8-25	11-27	11-27			11-27		44.56	43.60	32	48	35			
EBJ62-S5M300		B	30	10-28	10-26	10-26	10-26	10-26	10-28	10-23	10-18	10-26	13-28	13-28			15-28		47.75	46.79	33	52	36			
EBJ63-S5M300		V	32	10-32	10-28	10-28	10-30	10-30	10-32	10-27	10-22	10-30	13-32	13-32			15-32		50.93	49.97	37	55	40			
S45C		F	34	10-37	10-30	10-30	10-35	10-35	10-36	10-30	10-25	10-34	13-37	13-36			15-37		54.11	53.15						
EBJ12-S5M100		Y	36	10-37	10-30	10-30	10-35	10-35	10-36	10-30	10-25	10-34	13-37	13-36			15-37		57.30	56.34	40	61	45			
EBJ32-S5M150			40	10-42	10-38	10-38	10-40	10-40	10-42	10-35	10-28	10-40	13-42	13-42			15-42		63.66	62.70	47	67	50			
EBJ33-S5M150			44	12-50	12-42	12-40	12-48	12-48	12-46	12-38	12-32	12-44	15-50	15-46			18-50		70.03	69.07	50	74	58			
EBJ52-S5M250			48	12-55	12-45	12-40	12-53	12-53	12-55	12-45	12-40	12-53	15-55	15-55			18-55		76.39	75.43	60	83	63			
EBJ53-S5M250			48	12-55	12-45	12-40	12-53	12-53	12-55	12-45	12-40	12-53	15-55	15-55			18-55		76.39	75.43	60	83	63			
EBJ72-S5M300			50	12-59	12-45	12-43	12-57	12-57	12-59	12-45	12-43	12-57	15-59	15-59			18-59		79.58	78.62	63	87	67			
EBJ73-S5M300			60	12-72	12-65	12-45	12-70	12-70	12-71	12-45	12-45	12-69	15-72	15-72			18-72		95.49	94.53	75	99	80			
			72	12-80	12-65	12-50	12-80	12-75	12-80	12-65	12-60	12-80	14-86	14-86			12-75		114.59	113.63	90	119	100			

① 轴孔规格H、V、F、Y时，无螺孔。 ② 孔径9.5不适用轴孔规格N。 ③ 孔径6.35仅适用轴孔规格H、P、V、F。

④ 孔径8、9、11、13、14、17、21~29、31、32、46~49不适用轴孔规格C。

⑤ “可选加工”见同步轮产品简介。 ⑥ 选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径10时，键槽尺寸可选择N-d10或N-d10k(请参阅同步轮产品简介)。



请按图示订货

型号	带轮形状	轴孔规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)												轴孔V、F		轴孔Y		
			A形						B形						Z(最小单位1)	J	Q·R	S·T	
			H	P	N·C	V	Y	H	P	N·C	V·F	A形	B形	最小单位1)	最小单位1)	3~14	S+T _{W-3}		
EBJ04-S5M100	36	A	F	10-37	10-30	10-30	10-35	10-35	10-36	10-30	10-25	10-34	13-37	13-36	A形时	2.0SJSL-2.0	15-37	Q-19	G-19
EBJ02-S5M100	40	B	Y	10-42	10-38	10-38	10-40	10-40	10-42	10-35	10-28	10-40	13-42	13-42	B形时	2.0SJSL-2.0	15-37	G-22	S+T _{W-3}

EBJ01-S5M100-40-A-Y-d15-Q20-R20-S5-T5



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期
3

① 铝合金



交货期
10

② S45C