

定位销

标准型/内螺纹型/外螺纹型 大头圆锥型




来图定制



大头圆锥型					材质		硬度	表面处理
标准型		内螺纹型/外螺纹型			国标	相当		
Dm6	Dp6	Dg6	Dg6	Dg6				
YBF01	YBF21	—	YBF41	YBF61	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YBF02	YBF22	—	YBF42	YBF62	—	—	淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬+抛光, 镀层厚度3~5um
YBF06	YBF26	—	YBF46	YBF66	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YBF11	YBF31	—	YBF51	YBF71	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度50~55HRC	抛光
—	—	YBF35	YBF55	YBF75	GCr15	SUJ2	淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5um


标准型

YBF01/02/06/11
YBF21/22/26/31




标准型

YBF35




内螺纹型

YBF41/42/46/51




内螺纹型

YBF55




外螺纹型

YBF61/62/66/71



外螺纹型

YBF75



① 抛光: 表示抛光加工部位。

□ P尺寸公差表

P	g6
3	-0.002 -0.008
4~6	-0.004 -0.012
8~10	-0.005 -0.014
12~16	-0.006 -0.017
20~30	-0.007 -0.020
35	-0.009 -0.025

② SUS440C材质的D部加工有识别槽。

视角标准: 第一视角

□ 标准型

型号	D公差			P	L	B	C	E	V
	D	m6	p6 g6						
代码	2			3 4 5	4	3	0.5	3	0
Dm6	3	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	4 5 6	5	5			
Dp6	4			5 6 8	6	6	1	4	
YBF01	5	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	6 8 10	10	8	1.5	5	1
YBF02	6			8 10 12	15				
YBF06	8	+0.016 +0.006	+0.024 +0.015	10 12 13					
YBF11	10			12 13 15					
Dg6	12			13 15 16	10	2	6		
YBF35	13	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	15 16 20	22				
	16			20 25 30		3	7	2	
	20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	25 30 35	30	15			

□ 内螺纹型

型号	Dg6	P	L	B	E	M	V
6T		8 10 12	10	8		M2.5	4
6	-0.004 -0.012	8 10 12				M3	5
YBF41	8T					M4	6
YBF42	8	-0.005 -0.014	10 12 13	15	5	M5	8
YBF46	10		12 13 15				
YBF51	12		13 15 16				
YBF55	13	-0.006 -0.017	15 16 20	22	6	M8	12
	16		20 25 30				
	20	-0.007 -0.020	25 30	30	7		

□ 外螺纹型

型号	Dg6	P	L	B	E	M
3	-0.002 -0.008	4 5 6	5	5	3	M3
4		5 6 8				M4
YBF61	5	-0.004 -0.012	6 8 10	10	4	M5
YBF62	6		8 10 12			M6
YBF66	8	-0.005 -0.014	10 12 13		5	M8
YBF71	10		12 13 15	15		M10
	12		13 15 16		6	M12
	16	-0.006 -0.017	20 25 30	22	7	M16
	20	-0.007 -0.020	25 30	30	15	M20



可选加工

代码	技术说明
RC	变更颈部退刀槽为R0.5 ① P-D≤2不适用
AC	增加螺丝刀槽 加工螺丝刀槽宽0.8深1 ① 仅适用外螺纹型

□ 标准型

型号	D公差			P
	代码	m6	p6 g6	
YBF01	2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	3 4 5
YBF02	3			4 5 6

YBF01—D2—P4



请按图示订货

□ 内螺纹型

型号	Dg6	P
YBF41	6T	8 10 12
YBF42	6	8 10 12

YBF41—D6—P10

□ 可选加工(内螺纹型)

型号	Dg6	P	可选加工代码
YBF41	6T	8 10 12	RC
YBF42	6	8 10 12	AC

YBF41—D6—P10—RC



未税价(元)

● 优惠价
数量 | 1~4 | 5~
价格 | 100% 另行报价

交货期
5

① 无表面处理

交货期
6

① 有表面处理

夹具用衬套

A6