

代码	类型	材质	内径公差	外径公差
OFK02	直柱型	标准型	高力黄铜(SP2)	E7
OFL02		薄壁型	镶嵌固体润滑剂	



来图定制




特点



- 自润滑、免维护，适用于重载、低速运动；
- 耐磨性优异，适用于直线、旋转、摇摆运动；
- 耐高温、低温，抗冲击性强。

① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。

② 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。

标准型
OFK02

A部(两端)放大图

薄壁型
OFL02

③ 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。

视角标准：第一视角

代码	型号		L								OFK02		OFL02	
	dE7		8	10	12	15	16	20	25	30	Dr6	R	Dr6	R
标准型 OFK02	5	+0.032	8	10	12	15	16	20	25	30	9	+0.028	7	
	6	+0.020	8	10	12	15	16	20	25	30	10	+0.019	8	+0.028
	8	+0.040	8	10	12	15	16	20	25	30	12	0.5	10	+0.019
	10	+0.025	8	10	12	15	16	20	25	30	14	+0.034	12	0.3
薄壁型 OFL02	12	+0.050	8	10	12	15	16	20	25	30	18	+0.023	15	+0.034
	15	+0.050	10	12	15	16	20	25	30	40	21		18	+0.023
	16	+0.032	10	12	15	16	20	25	30	40	22	+0.041	20	
	20		15	16	20	25	30	40	50	50	28	+0.028	24	+0.041
	25	+0.061	15	16	20	25	30	40	50	50	33		29	+0.028
	30	+0.040	15	16	20	25	30	40	50	50	38	+0.050	34	+0.050
			15	16	20	25	30	40	50	50		+0.034		+0.034



请按图示订货

型号		L	
代码	d	8	10
OFL02	6	8	10

OFL02—d5—L10



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7