

单层警示灯

小巧型

灯罩直径 $\varnothing 30/\varnothing 50$


灯罩直径 $\varnothing 30$

代码	类型	灯罩直径
ZHD21	小巧型	$\varnothing 30$


特点:

- 简洁美观, 性价比极高;
- 进口光源, 国产名牌电源, 确保产品寿命三年以上;
- 螺帽安装简单方便, 稳定性强;
- 红黄绿基本三色警示灯功能;
- 灯罩外部光学花纹, 发光均匀。

- 应用场所: 安检设备、SMT设备、数控机床、CNC 精刻机床、数控铣床等。



接线图



型号		安装方式	功能	颜色	灯罩直径 (D)	额定电压	接线方式	防护等级
代码	颜色层数							
ZHD21	1(1层)	C(杆盘式)	B(常亮) D(全闪光)	RYG(红黄绿)	30	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	IP67

环境要求

运行温度	-20~45°C
储存温度	-40~70°C
运行湿度	10~90%
储存湿度	10~90%



请按图示订货

型号		安装方式	功能	颜色
代码	颜色层数			
ZHD21	1(1层)	C(杆盘式)	B(常亮) D(全闪光)	RYG(红黄绿)

ZHD21-1-C-B-RYG

基本参数

输入电压	DC12~24V
电线长度	约0.5M
光源	贴片2835 LED0.2W/PCS
灯具寿命	光源寿命50000小时
外观设计	灯体为黑色外观, 灯罩乳白色, 细火花纹外观
出光角度	整灯360度可视

灯罩直径 $\varnothing 50$

代码	类型	灯罩直径
ZHD25	小巧型	$\varnothing 50$




特点:

- 简洁美观, 性价比极高;
- 进口光源, 确保产品寿命三年以上;
- 螺帽安装简单方便, 稳定性强;
- 红黄绿基本三色警示灯功能;
- 灯罩外部光学花纹, 发光均匀。

B(常亮)
D(全闪光)

F(常亮带蜂鸣)

接线图



型号		安装方式	功能	颜色	灯罩直径 (D)	额定电压	接线方式	防护等级
代码	颜色层数							
ZHD25	1(1层)	C(杆盘式)	B(常亮) D(全闪光) F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)	50	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	IP65

环境要求

运行温度	-20~45°C
储存温度	-40~70°C
运行湿度	10~90%
储存湿度	10~90%



请按图示订货

型号		安装方式	功能	颜色
代码	颜色层数			
ZHD25	1(1层)	C(杆盘式)	B D	RYG(红黄绿)

ZHD25-1-C-B-RYG

基本参数

输入电压	DC24V
电线长度	约0.5M
光源	贴片2835 LED 0.2W/PCS
灯具寿命	光源寿命100000小时, 整灯寿命50000小时
外观设计	灯体为黑色外观, 灯罩半透明, 细火花纹外观
出光角度	整灯360度可视