

带座轴承

双轴承T型

T·h选择型/T选择·h指定型/T·h指定型/T选择·h指定倒角型

类型				材质		表面处理
T·h选择型	T选择·h指定型	T·h指定型	T选择·h指定倒角型	轴承	轴承座	轴承座
E-BHJ61	E-BHJ71	E-BHJ81	E-BHJ91	钢	S45C	发黑 无电解镀镍
E-BHJ62	E-BHJ72	E-BHJ82	E-BHJ92			
E-BHJ63	E-BHJ73	E-BHJ83	E-BHJ93			
E-BHJ64	E-BHJ74	—	E-BHJ94			
E-BHJ66	E-BHJ76	E-BHJ86	E-BHJ96	不锈钢	A6061	本色阳极氧化(哑光)
					SUS304	—




① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

② 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

T·h选择型/T选择·h指定型/T·h指定型
E-BHJ61/62/63/64/66
E-BHJ71/72/73/74/76
E-BHJ81/82/83/86



T选择·h指定倒角型
E-BHJ91/92/93/94/96



6.3/

视角标准：第一视角

代码	型号	密封圈	选择型	T		选择型	最小单位1	d	D _{H7}	dh	B	H	L	L ₁	L ₂	G	S	C	d ₁
	轴承型号			最小单位1 范围(1)	范围(2)														
T·h选择型 E-BHJ61 E-BHJ62 E-BHJ63 E-BHJ64 E-BHJ66	623					10		3	10 ^{+0.015 0}	7	4	h+8.8	36	26	16				
	624		20 30 35			15		4	13	9		h+10.8	38	28	18	5	4.8		4.5
	605					20			14	10	5		40	30	20				
	625		25 30 35			25		5	16 ^{+0.018 0}	12		h+11.8	46	34	22			5	
	606					20		6	17	13	6	h+12.8	47	35	23				
	626		25 35 40	22~34	36~50	25	15~30	8	19	15		h+13.8	49	37	25				
	608					30		22	18	7	h+14.8	53	41	29					
	628							24	20	8	h+15.8	56	44	32					
	6900		25 40 45			15~40		22	19	6	h+14.8	53	41	29		9.8			
	6000							10	26 ^{+0.021 0}	22	8	h+16.8	58	46	34				
T选择·h指定型 E-BHJ71 E-BHJ72 E-BHJ73 E-BHJ74 E-BHJ76	6200	ZZ (双盖式)	30 40 45	22~39	41~50	20	20~40	12	30	24	9	h+18.8	62	50	38	6			5.5
	6901		30 40 40			28		24	6	h+15.8	56	44	32						
	6001		25 30 40	24	21	6	h+17.8	60	48	36			10						
	6201		30 40 45	41~60	32	26	10	h+19.8	64	52				40					
	6902		※VV (非接触式橡胶密封圈)	25 40 50	20~50	28	25	7	h+17.8	60	48	36							
	6002	30 40 50		15	32 ^{+0.025 0}	28	9	h+19.8	68	54	40								
	6202	35 40 50	51~60	35	29	11	h+21.8	72	58	44			7	14.8	6.5				
	6903	25 40 50	25~49	30	27	7	h+18.8	64	52	38									
	6003	DD (接触式橡胶密封圈)	30 40 50		17	35 ^{+0.021 0}	31	10	h+21.8	70	56	43							
	6203	35 40 50	51~70	37	34	12	h+23.8	76	62	49									
T选择·h指定 倒角型 E-BHJ91 E-BHJ92 E-BHJ93 E-BHJ94 E-BHJ96	6904				30	30~60	20	37 ^{+0.025 0}	9	h+22.8	73	59	45						9
	6004	40 50 55	30~49	51~80	40		36	12	h+24.8	82	66	50							
	6204	45 50 55			50		47	40	14	h+27.8	88	72	56						
	6005	40 50 60	34~59	61~80	35	47	41	12	h+30.8	102	82	62							
	6205	45 50 60			40	35~80	25	52	45	15	h+31.8	104	84	64	10	19.8	12	11	
	6006	45 50 60	37~59	61~90	50		55	48	13	h+31.8	104	84	64						
	6206			61~100	80	30	62	55	16	h+35.8	112	92	72						
	6007		37~65	66~100	45	62 ^{+0.030 0}	55	14	h+40.8	122	102	82							
	6207		60 65 70	50~74	75~100	90	40~90	35	72	64	17	h+43.8	148	118	88	15	24.8	15	13
	6008		50 60 70	40~69	71~100	50		68	60	15	h+40.8	122	102	82	10	19.8	12	11	
6208		60 65 80	50~79	81~100	100	40	80	74	18	h+49.8	160	130	100	15	24.8	15	13		

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 高度h选择型不能指定倒角C加工。

T·h选择型					
代码	轴承型号	密封圈	T	h	
E-BHJ61	623	DD	20	30	15
E-BHJ62	624	DD	20	30	15

请按照图示订货 E-BHJ62—624DD—T30—h20

② 可选加工(T·h选择型)

代码	轴承型号	密封圈	T	h	可选加工代码
E-BHJ61	623	VV	20	30	15
E-BHJ62	624	DD	20	30	15

E-BHJ62—624DD—T30—h20—NA



可选加工

可选加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承
代码	KK	KC	NA
技术说明	选型方法 KK d KK 3~8 5 10~20 10 25~30 12	选型方法 KC C2	选型方法 NA 不装配轴承 (附带出货)



数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	

交货期	5
-----	---

未税价(元)